

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 58 Linoleum (glatt)



Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn 2000	Balit mit Padsohle	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetcar / Drewell Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	V  Roter Pad  Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Nassscheuern und nasssaugen	Reshine Antiwax forte Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	 Blauer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung 
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	 Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	Polyspray Elfspray	100% 100%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Evtl. Fleckenentfernung und Grundreinigung mit anschliessender Schutzbehandlung.
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 58 Linoleum (glatt)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padssole Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine F Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine F Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Libero Reshine	0.5 - 1% 0.5 - 3% 1 - 2%	B  Roter Pad F  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	B  Roter Pad F  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Polyspray Elfspray	100% 100%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 58 Linoleum (glatt)



Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)		Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	B  Roter Pad V  Blauer Pad F  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
2    Polieren, Poliersaugen				B  US Pad Polierpad beige F  HS-Polierpad weiss B  Microsol Faserpad	Monomatic US Absaugring Monomatic HS	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege						
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Polyspray Elfspray	100% 100%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
2   US Sprayreinigen Vollspray		B US Restorer	100%	P  US Pad Polierpad beige P  US Pad Polierpad beige	Monomatic US Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 58 Linoleum (glatt)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Portavac Monovac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
3  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
4  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	B Speedclean	50%	B  Grüner Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	B Speedclean B Relino C Antiwax forte	50% 20 - 50% 30 - 50%	B  Grüner Pad C  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
4  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	B Speedclean B Relino C Antiwax forte	50% 20 - 50% 30 - 50%	B  Grüner Pad C  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	C Antiwax forte C Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	B  Grüner Pad C  Blauer Pad	Monomatic I / LS Spraygerät 2.5l Monomatic LS	
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 58 Linoleum (glatt)



Schutzbehandlung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Staubbindend wischen			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Porenfüllen (bei Bedarf)					
 Porenfüllen	F Porosol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
 Trockenschleifen, Trockenscheuern			 Blauer Pad  Grüner Pad	Monomatic I / LS Absaugring Absaugeinheit 	
 Staubbindend wischen			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Seit ein paar Jahren werden Linoleumbeläge oft werkseitig mit PU-Schutzschicht ausgestattet. Auf dieser PU-Schutzschicht ist meist keine weitere Schutzbehandlung erforderlich. Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen! Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen. Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschreibung. Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 58 Linoleum (glatt)



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Staubbindend wischen			S Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Padsohle	
Schutzbehandlung					
 Beschichten	Mepol H Mepol HM Stoner	100% 100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
 Wachsen	Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
 Trockenschleifen, Trockenscheuern			 Blauer Pad	Monomatic LS Absaugring Absaugeinheit	Feinschliff (Bei Bedarf) 
 Staubbindend wischen			B Masslinn 2000 Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
 Beschichten	B Mepol H B Mepol HM B Stoner	100% 100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
 Wachsen	C Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)					
 Polieren, Poliersaugen			C  HS-Polierpad beige  HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugring Monomatic DS	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschreibung.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Starke Alkalien können den Linoleumbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!
Linoleumbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.

Linoleumbeläge sind weitgehend unempfindlich gegen Säure, Fette, Öle und Lösungsmittel.
Gewisse Hersteller rüsten die Linoleum-Beläge werkseitig mit einer Oberflächenvergütung (Erstpflege) aus.



Linoleum ist ein 100% Naturprodukt, es besteht aus Leinöl, Holz- und Korkmehl, Harzen, Farbstoffen und Kalkstein auf einer Juteunterlage.
Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Krater kann mit dem Finger entfernt werden.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.