

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 31 Naturstein säurefest (strukturiert)



Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen <input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
1  Kehrsaugen Kehren <input type="checkbox"/>				Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2  Staubbindend wischen <input type="checkbox"/>			S Faserpelz S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Wetbox-System	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Nassscheuern und nasssaugen <input type="checkbox"/>	Reshine V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
4  Zement- / Kalk- schleier entfernen <input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
5  Nasswischen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Wetbox-System	
5  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 31 Naturstein säurefest (strukturiert)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				B S Faserpelz S Microsol Tuch	Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V Staubsaugdüse mit Rollen	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
1  Kehrsaugen Kehren					Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Variwet Stiel	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege						
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Variwet Stiel	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 31 Naturstein säurefest (strukturiert)



Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B S Faserpelz S Microsol Tuch	Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>				Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	V Microsmooth-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 31 Naturstein säurefest (strukturiert)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B S Faserpelz S Microsol Tuch	Balit mit Klettstreifen	
3  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
4   Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 B Relino	10 - 20% 20 - 50%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
4  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 B Relino	10 - 20% 20 - 50%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
5   Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
6   Zement- / Kalk- schleier entfernen	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
7   Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silksmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Dwell	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 31 Naturstein säurefest (strukturiert)



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 1  Trockensaugen <input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen <input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Schutzbehandlung					
3  Imprägnieren <input type="checkbox"/>	F Imprasol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  
Schutzbehandlung					
3  Beschichten <input type="checkbox"/>	Stoner	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Ober- fläche, 1 Anstrich.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.

Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschreibung.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Hartgesteine sind weitgehend säurebeständig z.B. Granit, Gneis, Quarzit oder Porphyr.
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.
Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.
Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!
Fette und Öle können in den Steinbelag eindringen. Fleckenbildung!
Vor der Zementschleier- oder Kalkentfernung die Fugen gut wässern oder mit alkalischer Reinigungslösung sättigen.



Naturstein ist ein 100% Naturprodukt, er besteht aus Mineralien, z.B. Quarz, Feldspat, Kalkspat, Gipsspat, Hornblende oder Glimmer.
Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.

Erkennungsmerkmal: Naturstein säurefest Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Steinbelag geben, schäumt nicht auf.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.