

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 1 CV, Cushion Vinyl



### Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portovac	
<b>Nettoyage sans entretien</b>						
2	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> V Reshine V Antiwax forte	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	<b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> V Reshine V Antiwax forte	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2	 Récurage à l'eau et aspiration humide <input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Antiwax forte	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge	<b>Monomatic LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	En cas de fort encrassement  
<b>Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)</b>						
3	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Ne pas enduire les revêtements de sol qui ont une protection PUR d'usine!

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 1 CV, Cushion Vinyl



### Nettoyage d'entretien

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
2	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 1 CV, Cushion Vinyl



### Nettoyage intermédiaire

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit avec velcro</b> Balit semelle pad	
1	 Aspiration de la poussière				V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	 Lavage humide méthode indirect		<b>Polex</b> V Reshine G Antiwax forte	<b>2 - 4%</b> 2 - 5% 2 - 5%	V S <b>Microsmooth-mop</b> S Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		<b>Polex</b> V Reshine G Antiwax forte	<b>2 - 4%</b> 2 - 5% 2 - 5%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 1 CV, Cushion Vinyl



### Nettoyage à fond

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit avec velcro</b> Balit semelle pad	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	<b>Karpotek</b> Karpfrost	<b>100%</b> 100%			Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	<b>Rewit 2000</b> V Antiwax forte B Speedclean	<b>10 - 20%</b> 30 - 50% 50%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b> ● <b>Pad rouge</b>	<b>Monomatic LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Duovac</b>	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	<b>Rewit 2000</b> V Antiwax forte B Speedclean	<b>10 - 20%</b> 30 - 50% 50%	S  <b>Pad en fibres Microsol</b> ● <b>Pad rouge</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces  
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>L'eau fraîche</b>	<b>100%</b>	S  <b>Pad en fibres Microsol</b> ● <b>Pad rouge</b>	<b>Monomatic LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>L'eau fraîche</b>	<b>100%</b>	S  <b>Pad en fibres Microsol</b> ● <b>Pad rouge</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Pour entretien après nettoyage à fond, voir nettoyage de fin de chantier.

## No 1 CV, Cushion Vinyl

### Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.


Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



#### **Les revêtements CV sont sensibles aux cendres de cigarettes, aux machines monobrosse et aux traces de talons.**

Les revêtements CV sont sensibles à des solvants particuliers tels que cétones ou esters.

Seuls les revêtements CV lisses à sous-couche mince peuvent être nettoyés au spray en raison de leur faible isolation thermique. Aller lentement!

Les colorants miscibles aux huiles, tels que les cirages ou l'asphalte, peuvent pénétrer dans les revêtements CV: diffusion.



Les CVs sont des revêtements composites plastiques présentant une couche d'usure transparente et homogène, de lisse à structurée, le plus souvent en PU.

Les CVs présentent un design attayant en raison de l'impression de décors en plusieurs couleurs sous la couche d'usure, par ex. Parquets. Risque de confusion!

La sous-couche et la couche intermédiaire sont composées de synthétique expansé (PVC avec plastifiant).

Les couches de soutien sont composées de voile de verre, de voile synthétique, de mousse synthétique, de feutre ou de liège (amiante dans le passé).

Identification: test du feu avec aiguille incandescente à un endroit peu visible: l'aiguille pénètre, odeur piquante, le cratère ne peut être éliminé avec le doigt.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).