



Duomatic Impulse
Hygien utan kompromisser

wetrok[®]

Duomatic Impulse: glänsande resultat på känsliga områden

Duomatic Impulse har särskilt utvecklats för användning på sjukhus och äldreboenden, för miljöer som ställer höga krav på hygien. Resultatet är golv med den högsta hygiennivån. Maskinen är lätthanterlig, enkel att rengöra och därmed alltid i hygieniskt perfekt tillstånd. Bakterier motverkas med rigorösa behandlingsmetoder: det dubbla tanksystemet säkerställer enkel rengöring och förhindrar därmed att vattnet smittas av bakterier. Dessutom förhindrar HEPA-filtret att bakterier sprider sig via utblåsluften. I övrigt utför Duomatic Impulse sitt arbete tyst och utan att väcka någon större uppmärksamhet. Så som sig bör i känsliga miljöer.



Bara att trycka och sätta igång: bekväm pekskärm

Stor, med färg, överskådlig. Via sex knappar blir maskinen snabbt redo att arbeta. De styr vattenmängd, borsttryck och dosering samt kontrollerar batteriets laddning. Byt till Eco-läge och använd många fler funktioner.



Allt i ett grepp: ergonomiskt utformad styrspek

Du arbetar alltid i optimal position eftersom styrspeken även kan justeras under arbetets gång. Tack vare parallelogrammet ligger displayen alltid optimalt i synfältet. I förrådet tar den uppfällda styrspeken liten plats.



Bakterierna har ingen chans: integrerat HEPA-filter:

HEPA-filtret (High Efficiency Particulate Arrestance) går enkelt att byta ut. Det renar utblåsluften och förhindrar därmed drastiskt att bakterier sprids. Utblåsluften sker mellan vattentankarna för att förhindra att partiklar från golvet virvlar upp.



Torra fötter under tiden: sugbalkar med Power-Whirl

Precis rengjort och redan torrt: Den patenterade och innovativa Power-Whirl-tekniken från Wetrok gör detta möjligt. Sugmunstycket skapar en optimal uppsugningsvirvel som omedelbart helt torkar upp fukten på golvet och samtidigt minskar energiförbrukningen.



Uppliv Duomatic Impulse från Wetrok "in action".



Se filmen



**Inte för mycket, inte för lite:
lagom dosering**

Det automatiska doseringssystemet ger optimal dosering av vatten och kemikalier. Resultatet är rena golv utan ränder. Dessutom spar du både pengar och miljön från onödiga kemikalier.



**Snabb rengöring:
dubbel tanksystem**

Båda tankarna i Duomatic Impulse är lättåtkomliga för att man ska kunna spola ur och rengöra dem enkelt och grundligt. Inget vatten blir stående i maskinen, vilket innebär att inga bakterier kan spridas.



**Korta laddtider:
batterier med litiumjärnfosfat**

Duomatic Impulse får sin kraft från batterier med litiumjärnfosfat, vilket ger en konstant hög effekt. Wetroks litiumbatterier håller hela maskinens liv. (Batterierna ingår inte i leveransen.)



**Enkel och ergonomisk:
borstbyte via knapptryckning**

Hos Duomatic Impulse monteras borstarna med en enkel knapptryckning och avlägsnas på samma sätt efter rengöringen. Enklare kan det inte bli. Och du behöver aldrig mer smutsa ner händerna med använda rengöringsrondeller eller borstar.

Duomatic Impulse: med de högsta hygienkraven för rengöring

- Dubbelt tanksystem: lättillgängligt och enkelt att rengöra
- Integrerat HEPA-filtrer: bakterier kan inte spridas via utblåsluften
- Sugbalkar med Power-Whirl från Wetrok: för torra golv direkt
- Stor färgdisplay: snabbt startklar och alltid allt under kontroll
- Rörlig styrspek: kan även justeras under drift så att displayen alltid är fullt synlig
- Litiumbatterier av hög kvalitet: effektiva och med lika lång livslängd som maskinen



Modell	Duomatic Impulse 50/60		Duomatic Impulse Dosing 50/60	
	Standard	SL	Standard	SL
Grundutrustning				
Inbyggt laddningsaggregat	•	•	•	•
Sugmunstycken, komplett	•	•	•	•
Borstkåpa	•	•	•	•
HEPA-filtrer Impulse	•	•	•	•
Förfilter Impulse	•	•	•	•
Doseringssystem, komplett			•	•

Specialutrustning

Säkerhetsbelysning (SL)		•		•
-------------------------	--	---	--	---

Tekniska data

Ytkapacitet, teoretisk	2500/3000 m ² /h		
Arbetsbredd	50/60 cm		
Total längd	133/137 cm		
Total bredd	56,5/67,5 cm		
Sugbredd	79/89 cm		
Total höjd	118 cm		
Maxvikt (inkl. batterier)	186 kg		
Färskvattentank	30 l		
Antal borstar	2 st.		
Borsttryck	43 kg (upp till 0,63 N/cm ²)		
Borstvarvtal	200 v/min		
Effekt, borstmotor	2 x 300 W		
Hastighet, framåt	5 km/h		
Hastighet, bakåt	2,5 km/h		
Max. stigningsförmåga	8 %		
Minsta vändradie	135 cm		
Effekt, sugturbin	460 W		
Typ av drivning	Traktionsmotor		
Total effekt	900 W		
Bullernivå	63 dB(A)		
Dosering	-		0,5–5,0 %

Batteri

	Normaldrift	Eco-läge
Användningstid 41,6 Ah (Li) ¹⁾	upp till 1 h	upp till 1,5 h
Användningstid 76 Ah (bly)	upp till 1 h	upp till 1,5 h
Användningstid 83,2 Ah (Li)	upp till 2 h	upp till 3 h
Användningstid 105 Ah (bly)	upp till 1,5 h	upp till 2 h
Användningstid 124,8 Ah (Li)	upp till 3 h	upp till 4,5 h
Användningstid 166,4 Ah (Li)	upp till 4 h	upp till 6 h

1) Minskat borsttryck vid mycket strukturerade golv samt vid stigning >2 %



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398 0, Fax +49 2171 398 100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

