

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 59 Linoléum (antistatique)
























Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Toiles Microsol	Balit semelle pad	
1	 Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portovac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)						
2	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	Ecofloor V Antiwax forte V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Ecofloor V Antiwax forte V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	 Pad rouge  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Récupération à l'eau et aspiration à eau <input type="checkbox"/>	Antiwax forte Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 1%	 Pad bleu  Pad rouge	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	 
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)						
3	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	 Pad rouge  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3	 Nettoyage au spray spray complet <input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	 Pad rouge P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important:

0

Event. élimination des taches et nettoyage à fond suivi d'un traitement de protection.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 59 Linoléum (antistatique)



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____





























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon *	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				Masslinn S Toiles Microsol	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Ecofloor Libero V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 3% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		Ecofloor Libero V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 3% 0.5 - 1%	Micro nonwoven-1- V Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Ecofloor Libero V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 3% 0.5 - 1%	B  Pad rouge F  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Nettoyage avec entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	B  Pad rouge F  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Nettoyage au spray spray partiel /		Polyspray	100%	 Pad rouge P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: 0

Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 59 Linoléum (antistatique)



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____














Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon *	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	Polex V Antiwax forte V Antiwax forte classic	2 - 4% 2 - 5% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Polex V Antiwax forte V Antiwax forte classic	2 - 4% 2 - 5% 2 - 5%	B  Pad rouge  Pad bleu F  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Nettoyage avec entretien							
2	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	 Pad rouge P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: 0

Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 59 Linoléum (antistatique)



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____





























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Portavac Monovac	Si nécessaire
2	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			S Masslinn S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
3	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
4	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	Relino Antiwax forte Antiwax forte classic	20 - 50% 30 - 50% 30 - 50%	B  Pad bleu C  Pad vert	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement   
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Relino Antiwax forte Antiwax forte classic	20 - 50% 30 - 50% 30 - 50%	B  Pad bleu C  Pad vert	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
4	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	B  Pad vert C  Pad vert	Monomatic I / LS A. de pulvérisation Monomatic LS	
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Pad bleu D  Pad en fibres Microsol	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	pH 7 
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Pad bleu D  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces pH 7 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important:

0

Changement fréquent de pad.

Testez après le nettoyage à fond avec un coins si le protection été éliminer complètement. Test de racle!

Abrasion blanche si le protection ne pas éliminer complet, répéter le nettoyage à fond jusque l'élimination est complet.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 59 Linoléum (antistatique)



Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement linoléum. Utiliser un nettoyeur de base spécial linoléum!

Les revêtements en linoléum sont sensibles aux pads et brosses abrasives.

Les revêtements en linoléum sont largement insensibles aux acides, aux graisses, aux huiles et aux solvants.

Certains fabricants traitent les revêtements en linoléum en usine avec un enduit de surface (premier entretien).



Le linoléum est un produit 100 % naturel composé d'huile de lin, de poudre de liège et de bois, de résines, de colorants et de calcaire sur une base en jute.

Caractéristique d'identification: test du feu avec aiguille incandescente à un endroit peu visible: le cratère peut être éliminé avec le doigt.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.