







Wetrok Antiwax forte
Le puissant détergent universel
à haute performance



Un détergent Allround – puissant et sans marquage

Antiwax forte est destiné aux performances de nettoyage les plus élevées et à de multiples domaines d'application. Que ce soit comme décapant sur le linoléum ou pour le nettoyage d'entretien de sols industriels – Antiwax forte peut être utilisé sur tous les matériaux de surface résistants à l'eau et aux solvants. Grâce aux composants respectants l'environnement, Antiwax forte est classé sans marquage, ce qui rend son application plus sûre.





Méthode de nettoyage sol*	Application	Recommandation produit	N° d'art
Nettoyage méthode spray parquet, huilé ou vitrifié 	<ul style="list-style-type: none"> Remplir le vaporisateur de la monobrosse avec de l'eau Doser Antiwax forte Nettoyage du sol méthode spray avec pad et monobrosse 	Monomatic LS Appareil de pulvérisation 2.5L Pad rouge ou Pad bleu Gobelet gradué 1L	20.050 24.330 22.322 24.330 10.733
Récurage Aspiration à eau 	<ul style="list-style-type: none"> Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau Doser Antiwax forte pour le nettoyage intermédiaire Récurer le sol avec une monobrosse Aspirer les salissures avec un aspirateur à eau 	Monomatic I Pads ou brosses appropriés Twinvac ou Duovac	20.052
Autolaveuse méthode directe et indirecte 	<ul style="list-style-type: none"> Remplir d'eau le réservoir d'eau fraîche de l'autolaveuse Doser Antiwax forte pour le nettoyage intermédiaire ou pour le nettoyage à fond: <ul style="list-style-type: none"> Centre de dosage DC 1 x 14L ou Fastfill 100 Gobelet gradué 1L Récurer le sol à l'autolaveuse 	Duomatic, Sprinter, Samba, iMatic Pad rouge, brosse à récurer Supernylon Centre de dosage DC 1 x 14L Fastfill 100 Gobelet gradué 1L	10.745 10.777 10.733

*  Avant chaque nettoyage, d'abord éliminer du revêtement de sol les salissures légères. Selon les surfaces par dépoussiérage (balayage humide) ou aspiration à poussière.



De plus amples recommandations de pads, brosses ou mops sont disponibles dans nos instructions de nettoyage et d'entretien sous www.wetrok.ch

Antiwax forte a un pH neutre et peut être utilisé de manière variée, même sur le linoléum. Ainsi, tous les revêtements de sols peuvent être nettoyés avec un seul produit!

 Nettoyage d'entretien 0.05 l – 0.1 l / 10 l	 Nettoyage intermédiaire 0.2 l – 0.5 l / 10 l
 Nettoyage de base 3 l – 10 l / 10 l	 Élimination de cire 1 l – 3 l / 10 l



1 x 10 L Bidon: N° d'art. 11.000
 1 x 5 L Bidon: N° d'art. 11.011
 10 x 0,5 L Distributeur: N° d'art. 10.201
 1 x 200 L Fût: N° d'art. 11.005

Antiwax forte est:

- ✓ **Puissant:** très forte puissance de dissolution des graisses et huiles, aussi bien de provenance organique que minérale. Dissout également très bien les couches de cire et polymères, c'est la raison pour laquelle sous certaines réserves pour le nettoyage d'entretien de sols avec couche de protection.
- ✓ **Varié:** peut être appliqué sur toutes les surfaces résistantes à l'eau et aux solvants. Grâce à une valeur pH faible (7,5) même comme décapant sur linoléum.
- ✓ **Préserve le matériel:** valeur pH neutre et ainsi ménage les sols et les surfaces.
- ✓ **Sans marquage:** sans symbole de danger; ainsi plus sûr dans l'application et plus simple dans le stockage et le transport.
- ✓ **Écologique:** contient exclusivement des composants préservant l'environnement.