



Duomatic Impulse
Higiēna bez kompromisiem

wetrok[®]

Duomatic Impulse: spoži rezultāti sarežģītos apstākļos

Duomatic Impulse tika izveidota īpaši slimnīcām un veco ļaužu mītnēm — vidēm ar augstiem higiēnas standartiem. Tā gādā par augstu higiēnas līmeni grīdām un ir ērti kopjama — tīrīšana nesagādā grūtības. Mikrobi netiek saudzēti: divu tvertņu sistēma nodrošina vienkāršu tīrīšanu un novērš ūdens piesārņošanu. Turklāt HEPA filtrs novērš mikrobu izplatīšanu izplūstošajā gaisā. Duomatic Impulse darbojas neuzkrītoši klusi. Tieši tā, kā pieklājas šādā vidē.




Sāciet ar vienu pieskārienu: ērts skārienekrāns

Liels, krāsains, pārredzams. Ar dažām pogām ātri sagatavosiet mašīnu darbam. Jūs vadāt ūdens daudzumu, suku spiedienu un dozēšanu, kā arī kontrolējat akumulatora uzlādes stāvokli. Jūs pārslēdzat ekonomisko režīmu un izmantojat citas funkcijas.



Viss rokas stiepiena attālumā: ergonomiski veidots jūgstienis

Jūs vienmēr strādājat optimālā pozīcijā, jo jūgstieni var regulēt arī darba laikā. Paralelograma formas dēļ ekrāns vienmēr paliek redzes laukā. Uzglabāšanas telpā tiek ietaupīta vieta, pieliecot jūgstieni augšup.



Piesakām karu mikrobiem: iebūvēts HEPA filtrs

Ērti nomaināmais HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance — augstas efektivitātes cieta daļiņu) filtrs attīra izplūstošo gaisu un novērš mikrobu izplatīšanu. Gaiss tiek izvadīts starp tvertnēm, lai neuzpūstu daļiņas no grīdas.



Kājas vienmēr ir sausas: sūkšanas uzgalis ar Power-Whirl


Sausums uzreiz pēc tīrīšanas: tas ir iespējams ar Wetrok patentēto inovatīvo tehnoloģiju Power-Whirl. Sūkšanas uzgalis rada optimālu uzsūkšanas virpuli, kas nekavējoties nosusina mitrumu uz grīdas un vienlaikus samazina strāvas patēriņu.



Skatiet Duomatic Impulse darbību.



Skatīties filmu



**Ne par daudz, ne par maz:
precīza dozēšana**

Automātiskās dozēšanas sistēma gādā par pareizām ūdens un ķīmikāliju daudzuma proporcijām. Tā tiek iegūta tīra grīda bez nosēdumiem. Iepriecina arī līdzekļu ietaupījums un vides saudzēšana.



**Ātra tīrīšana:
divu tvertņu sistēma**

Abas Duomatic Impulse tvertnes ir īpaši labi pieejamas, lai tās varētu vienkārši un rūpīgi izskalot un iztīrīt. Tā kā pēc iztukšošanas mašīnā nepaliek stāvošs ūdens, tiek novērsta piesārņošanās.



**Ātra uzlāde:
litija dzelzs fosfātu akumulatori**

Duomatic Impulse piedziņai var izmantot litija dzelzs fosfātu akumulatorus, kas nodrošina nemainīgi augstu jaudu. Wetrol litija akumulatoru darbmūžs ir tāds pats kā mašīnām (akumulatori nav iekļauti piegādes komplektācijā).



Vienkārši un ergonomiski: suku regulēšana ar vienu pogas spiedienu

Duomatic Impulse suku lietošanai un pacelšanai pēc tīrīšanas tiek izmantota poga. Tas ir pavisam vienkārši. Jums nekad vairs nebūs jāsmērē rokas ar lietotiem diskkiem vai sukām.

Duomatic Impulse: atbilstoši augstākajām higiēnas prasībām

- Divu tvertņu sistēma: ērti pieejama un tīrāma
- Iebūvēts HEPA filtrs: mikrobi netiek pārnēsāti pa gaisu
- Sūkšanas uzgalis ar Wetrok Power-Whirl tehnoloģiju: acumirkļi sausas grīdas
- Liels krāsu ekrāns: ātri ieslēdzams un kontrolējams jebkurā brīdī
- Pārvietojams jūgstienis: regulējams arī darba laikā, nenovēršot skatienu no ekrāna
- Augstvērtīgas litija baterijas: jaudīgas un darbojas tikpat ilgi kā mašīna



Modelis	Duomatic Impulse 50/60		Duomatic Impulse Dosing 50/60	
	Standarta	DA	Standarta	DA
Pamata aprīkojums				
Iebūvētais lādētājs	•	•	•	•
Pilnīgs sūkšanas uzgalis	•	•	•	•
Suku korpus	•	•	•	•
HEPA filtrs Impulse	•	•	•	•
Priekšfiltrs Impulse	•	•	•	•
Pilnīga dozēšanas sistēma			•	•

Papildu aprīkojums

Drošības apgaismojums (DA)		•		•
----------------------------	--	---	--	---

Tehniskie dati

Platības veiktspēja (teorēt.)	2500/3000 m ² /h
Darba platums	50/60 cm
Kopējais garums	133/137 cm
Kopējais platums	56,5/67,5 cm
Tīrīšanas platums	79/89 cm
Kopējais augstums	118 cm
Maks. svars (ar akumulatoru)	186 kg
Tīrā ūdens tvertne	30 l
Birstu skaits	2 gab.
Birstu spiediens	43 kg (līdz 0,63 N/cm ²)
Birstu apgriezienu skaits	200 apgr./min
Birstu motora jauda	2 x 300 W
Ātrums turpgaitā	5 km/h
Ātrums atpakaļgaitā	2,5 km/h
Maks. kāpumu pārvarēšana	8 %
Min. apgriešanās rādiuss	135 cm
Sūkšanas motora jauda	460 W
Piedziņas veids	Vilces motors
Kopējā jauda	900 W
Trokšņa līmenis	63 dB(A)
Dozēšana	–
	0,5–5,0 %

Akumulators

	Normālā režīmā	Ekonomiskajā režīmā
Darbības laiks 41,6 Ah (Li) ¹⁾	līdz 1 h	līdz 1,5 h
Darbības laiks 76 Ah (gels)	līdz 1 h	līdz 1,5 h
Darbības laiks 83,2 Ah (Li)	līdz 2 h	līdz 3 h
Darbības laiks 105 Ah (gels)	līdz 1,5 h	līdz 2 h
Darbības laiks 124,8 Ah (Li)	līdz 3 h	līdz 4,5 h
Darbības laiks 166,4 Ah (Li)	līdz 4 h	līdz 6 h

1) Samazināts suku spiediens uz reljefainām grīdām un kāpumos >2 %



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tālr. +41 43 255 51 51, fakss +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tālr. 0800 20 48 68; fakss: 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tālr. +49 2171 398-0, fakss +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tālr. +48 22 331 20 50, fakss +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tālr. +46 8 444 34 00, fakss +46 8 444 34 01

