



**Monovac BeFree**  
Be free. Be flexible.



**wetrok<sup>®</sup>**

## Monovac BeFree: Odkryj przyszłość odkurzania

Odkurzacz Monovac BeFree łączy w sobie bezprzewodową elastyczność i optymalną łatwość obsługi z długą żywotnością i wyjątkową jakością czyszczenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i wysokiej jakości komponentów, zyskujesz na bardzo wysokiej efektywności energetycznej. Wyjątkowo niski poziom hałasu podczas pracy umożliwia użytkowanie w każdym środowisku i o każdej porze dnia i nocy – idealne rozwiązanie dla obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele i domy opieki.



### Touch'n'Clean: Włączanie i wyłączenie przez dotknięcie uchwytu

Odkurzacz jest gotowy, kiedy Ty jesteś gotowy:  
Wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz.  
A potem puścić, aby się wyłączył. Prościej się nie da!



### Zasilanie akumulatorowe: swoboda poruszania się po pomieszczeniu

Nie trzeba zaprzętać sobie głowy gniazdkami, przechodzącymi w pobliżu osobami ani owijaniem się przewodu wokół nóg krzesel. Monovac BeFree gwarantuje całkowitą swobodę poruszania się po pomieszczeniu. Maksymalna elastyczność!



### Filtr HEPA 13: idealna czystość

Jeśli odkurzacz jest wyposażony w filtr HEPA 13 (dostępny jako opcja), zapewnia maksymalne odfiltrowanie kurzu i bakterii. Maksymalna higiena!



## Innowacyjna technologia Touch'n'Clean: do 30% mniejsze zużycie energii

### Włączanie i wyłączenie Monovac BeFree

- Weź uchwyt do ręki ⇒ odkurzacz się uruchamia
- Zwolnij uchwyt ⇒ odkurzacz się wyłączy

To bardzo praktyczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie: konwencjonalne odkurzacze często pozostawia się z włączonym silnikiem, z kolei Monovac BeFree pracuje tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście używany (brak pracy jałowej). Efekt: możliwość odkurzenia większej powierzchni przy zużyciu tej samej ilości energii.



### Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy: jakie zalety oferuje ten typ akumulatorów?

Lit nierówny: ze względów bezpieczeństwa Wetrok stawia na nowoczesną technologię litowo-żelazowo-fosforanową zamiast litowo-manganowo-tlenowej. Dużą zaletą tego typu akumulatorów: akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy jest niezwykle trwały i wydajny. Akumulator montowany na stałe w Monovac BeFree rzeczywiście można ładować ponad 2000 razy (ale na wszelki wypadek Wetrok oferuje gwarancję na 2 lata lub 2000 cykli ładowania).

**Be battery-operated. Be free.**



### Idealne zastosowania: gdzie można używać odkurzacza Monovac BeFree?

- budynki z ograniczoną liczbą gniazdek (brak kabla, brak konieczności przełączania z gniazdka do gniazdka)
- strefy wejścia (brak kabla, brak możliwości potknięcia)
- mocno zastawione pomieszczenia (brak kabla, brak ryzyka splątania)
- punktowe zabrudzenia (brak kabla, brak strat czasowych)
- obiekty o podwyższonych wymogach higienicznych (brak kurzu, brak bakterii)
- sprzątanie w ciągu dnia (brak hałasu, brak zakłóceń spokoju)

**Be free. Be flexible.**



### Przykład obliczeń: ile czasu oszczędzasz dzięki Monovac BeFree?

Testy wykazały, że przy pomocy Monovac BeFree pracownicy sprząający mogą w ciągu godziny odkurzyć powierzchnię o około 60 metrów kwadratowych większą niż w przypadku odkurzacza przewodowego. Oszczędność czasu wynika z faktu, że nie ma potrzeby przełączania odkurzacza z gniazdka do gniazdka, a postęp pracy jest szybszy, ponieważ kabel nie płącze się o przeszkody.

### Porównanie wydajności czyszczenia w ciągu 55 minut

Monovac  
BeFree:



37

pomieszczeń

(konwencjonalny  
odkurzacz przewodowy)



24

pomieszczeń

**Be flexible. Be efficient.**



### Czas pracy: Nieskończona moc

55 minut pracy po pełnym naładowaniu akumulatora, sensacyjna wydajność czyszczenia powierzchni i brak konieczności przełączania przewodu z gniazdka do gniazdka – odkurzacz Monovac BeFree błyskawicznie oczyści Twoje podłogi z kurzu i brudu. Maksymalna efektywność!



### Bezprzewodowy: brak kabla, brak zagrożeń

Potknięcie o kabel? Uszkodzony kabel? Uszkodzone gniazdko? W przypadku bezprzewodowego odkurzacza Monovac BeFree nie ma takiej możliwości. Maksymalne bezpieczeństwo!



# Dane techniczne

## Monovac

Model: BeFree

Nr art.: 40774

## Wyposażenie podstawowe

Ssawka uniwersalna 30

Rura teleskopowa M/D

Wąż M/D kompl.

Filtr wstępny Monovac/Durovac

Filtr wylotowy Monovac

Worek z włókna Monovac/Durovac

Ssawka szczelinowa M/D

Ssawka do pokryć tapicerskich M/D

Wskaźnik stanu naładowania LED

Ładowarka

Uchwyt Touch'n'Clean

Przewód do ładowania Touch'n'Clean



## Dane techniczne

Pojemność użytkowa	3 l
Waga	8,0 kg
Wysokość całkowita	38 cm
Długość całkowita	40 cm
Szerokość całkowita	32 cm
Próżnia	120 mbar
Ilość tłoczonego powietrza	30,7 l/s
Moc silnika ssącego	320 W
Poziom mocy akustycznej (EN ISO 4871)	65 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (EN ISO 4871)	53 dB(A)
Napięcie znamionowe	36 V
Akumulator litowy	36 V / 9.0 Ah
Czas pracy	55 Min.
Czas pełnego ładowania	4 ½ h

## Dysze

41600	Ssawka uniwersalna 30
41601	Ssawka uniwersalna 50
41602	Ssawka uniwersalna Basic
41604	Ssawka rolkowa 30
41605	Ssawka rolkowa 36
41613	Ssawka Turbo
41616	Ssawka szczelinowa M/D
41617	Ssawka do pokryć tapicerskich M/D
41618	Ssawka szczotkowa M/D
41619	Ssawka do grzejników M/D
41620	Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D
41625	Zestaw ssawek 35
41630	Złączka 35/37
41631	Złączka 37/35

## Worki do odkurzaczy

42613	Worek z włókna M/D 6 litrów (10 szt.)
-------	---------------------------------------

## Rury i węże

41636	Rura M/D 50 cm
41635	Przedłużenie rury 25 cm
41637	Rura teleskopowa M/D
41641	Wąż ssący, szary, antystat. kpl.
41644	Wąż antystatyczny czarny kpl.

## Filtry

42083	Filtr wstępny M/D
42084	Filtr wstępny M/D nadający się do prania
52088	Filtr HEPA 13 Monovac
42087	Filtr wylotowy Monovac

## Akcesoria

36975	Ładowarka
42032	Nakładki zapachowe (10 szt.)



[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB** Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

