



Duomatic Impulse
Higiena bez kompromisów

wetrok[®]

Duomatic Impulse: wysoki standard higieny

Szorowarka Duomatic Impulse jest specjalnie zaprojektowana do użytku w szpitalach i domach spokojnej starości – ogólnie do miejsc wymagających zachowania wysokich standardów higieny. Zapewnia utrzymanie najwyższej higieny podłóg i jednocześnie sama jest łatwa w utrzymaniu: łatwo się ją czyści, przez co również zachowuje higieniczną czystość. Usuwa drobnoustroje za pomocą rygorystycznych metod obróbki: system dwuzbiornikowy zapewnia łatwe czyszczenie i eliminuje zarazem zanieczyszczenie wody. Filtr HEPA zapobiega rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń w powietrzu wylotowym. Kolejna zaleta Duomatic Impulse: niewiarygodnie cicha praca – taka, na jaką w miejscach wymagających ciszy przystało.



Prosta obsługa: komfortowy wyświetlacz dotykowy

Duży, kolorowy, czytelny. Sześć przycisków zapewnia natychmiastową gotowość maszyny do pracy. Umożliwiają sterowanie ilością wody, dociskiem szczotek i dozowaniem, kontrolę stanu naładowania akumulatora oraz obsługę licznych funkcji, w tym trybu ECO.



Wszystko pod kontrolą: ergonomiczny dyszel

Regulowany dyszel zapewnia pracę zawsze w optymalnej pozycji, ponieważ można go przestawiać również w trakcie czyszczenia. Z mechanizmem równoległowodowym wyświetlacz pozostaje w polu widzenia zawsze pod optymalnym kątem. Po złożeniu do góry dyszel umożliwia bezproblemowe przechowywanie maszyny.



Bez szans dla drobnoustrojów: zintegrowany filtr HEPA

Łatwy w wymianie filtr HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) oczyszcza powietrze wylotowe, znacznie eliminując roznoszenie drobnoustrojów. Powietrze wylotowe uchodzi w obrębie zbiornika z wodą, co eliminuje wzbijanie cząstek przy podłodze.



Bez mokrych śladów: listwa ssąca z technologią Power Whirl

Czysta i natychmiast sucha podłoga: Z opatentowaną, innowacyjną technologią Power Whirl to standard. Ssawka wytwarza optymalny wir ssący, który błyskawicznie i bez śladu osusza powierzchnię, redukując przy tym zużycie energii.



Zobacz Duomatic Impulse
Wetrok w akcji.



Obejrzyj film



**Ani za dużo, ani za mało:
po prostu w sam raz**

Automatyczny system dozujący zapewnia optymalne stężenie detergentu w wodzie. Efekt: czysta podłoga bez smug. I co równie ważne: bez zbędnych obciążeń dla portfela i środowiska.



**Szybkie czyszczenie:
system dwuzbiornikowy**

Oba zbiorniki Duomatic Impulse są wyjątkowo poręczne, dzięki czemu można je łatwo i dokładnie wyplukać i umyć. W maszynie nie pozostaje woda, co wyklucza namnażanie drobnoustrojów.



**Szybkie ładowanie: akumulatory
litowo-żelazowo-fosforanowe**

Napęd w Duomatic Impulse stanowią akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, które zapewniają stałą wysoką moc. Akumulatory litowe Wetrok są zaprojektowane na cały okres użytkowania maszyny. (Nie wchodzą w zakres dostawy.)



**Ergonomia i wygoda: obsługa
szczotek jednym przyciskiem**

Z Duomatic Impulse można jednym przyciskiem mocować szczotki i zdejmować je po zakończonej pracy. Prościej już być nie może. Tym samym można zapomnieć o brudnych rękach od zużytych padów i szczotek.

Duomatic Impulse: najwyższe wymagania higieny w standardzie

- System dwuzbiornikowy: poręczny i łatwy w czyszczeniu
- Zintegrowany filtr HEPA: eliminuje roznoszenie drobnoustrojów w powietrzu wylotowym
- Listwa ssąca w technologii Wetrok Power Whirl: natychmiastowa suchość podłóg
- Duży kolorowy wyświetlacz: szybka gotowość do pracy i zawsze wszystko pod kontrolą
- Ruchomy dyszel: regulowany również podczas pracy bez ograniczania widoczności wyświetlacza
- Wysokiej jakości akumulatory litowe: wydajne i tak żywotne jak sama maszyna



Model	Duomatic Impulse 50/60		Duomatic Impulse Dosing 50/60	
	Standard	SL	Standard	SL
Wyposażenie podstawowe				
Ładowarka wewnętrzna	•	•	•	•
Komplet dysz ssących	•	•	•	•
Panel szczotek	•	•	•	•
Filtr HEPA Impulse	•	•	•	•
Filtr wstępny Impulse	•	•	•	•
System dozujący (komplet)			•	•

Wyposażenie dodatkowe

Lampa bezpieczeństwa (SL)		•		•
---------------------------	--	---	--	---

Dane techniczne

Teoret. wydajność czyszczenia powierzchni	2500/3000 m ² /h		
Szerokość robocza	50/60 cm		
Długość całkowita	133/137 cm		
Szerokość całkowita	56,5/67,5 cm		
Szerokość ssawki	79/89 cm		
Wysokość całkowita	118 cm		
Waga maks. (z akumulatorami)	186 kg		
Zbiornik na świeżą wodę	30 l		
Liczba szczotek	2 sztuki		
Nacisk szczotek	43 kg (do 0,63 N/cm ²)		
Prędkość obrotowa szczotek	200 obr./min		
Moc silnika szczotek	2 x 300 W		
Prędkość jazdy do przodu	5 km/h		
Prędkość jazdy do tyłu	2,5 km/h		
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	8%		
Min. koło skrętu	135 cm		
Moc turbiny ssącej	460 W		
Rodzaj napędu	Silnik jazdy		
Moc całkowita	900 W		
Poziom hałas	63 dB(A)		
Dozowanie	-		0,5–5,0%

Akumulator

	Tryb normalny	Tryb ECO
Czas pracy 41,6 Ah (litowy) ¹⁾	do 1 h	do 1,5 h
Czas pracy 76 Ah (ołowiowy)	do 1 h	do 1,5 h
Czas pracy 83,2 Ah (litowy)	do 2 h	do 3 h
Czas pracy 105 Ah (ołowiowy)	do 1,5 h	do 2 h
Czas pracy 124,8 Ah (litowy)	do 3 h	do 4,5 h
Czas pracy 166,4 Ah (litowy)	do 4 h	do 6 h

1) Redukuje nacisk szczotek na wykładzinach o wyraźnej strukturze oraz na wzniesieniach >2%



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398 0, faks +49 2171 398 100
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60
Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

