

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)
























Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

| Reinigungsmethode | Vorschläge * Chemieprodukte | Dosierung | Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch | Vorschläge Maschine / Gerät | Bemerkungen |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 1  Staubbindend wischen | | | Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz | | |
| 1  Trockensaugen | | | V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse | Twinvac Monovac Portavac | Bei Bedarf |
| Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht) | | | | | |
| 2  Nasswischen einstufig (direkte Methode) | V Ecofloor Reshine | 0.5 - 1% 1 - 2% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell |  |
| 2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) | V Ecofloor Reshine | 0.5 - 1% 1 - 2% | V  Roter Pad  Blauer Pad | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
| 2  Nassscheuern und nasssaugen | Reshine Antiwax forte Antiwax forte classic | 1 - 2% 0.5 - 1% 0.5 - 1% | V  Roter Pad  Blauer Pad | Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac | Bei sehr starker Verschmutzung   |
| Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung) | | | | | |
| 3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) | Redur Remop | 3 - 4% 2 - 3% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell |  |
| 3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) | Redur Remop | 3 - 4% 2 - 3% |  Roter Pad | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
| 3  Sprayreinigen Vollspray | Waxspray Polish | 100% 30% |  Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss | Monomatic DS Spraygerät 2.5I | Nach dem Polieren  |

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Evtl. Fleckenentfernung und Grundreinigung mit anschliessender Schutzbehandlung.
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)





























Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

| Reinigungsmethode | Inter- vall | Vorschläge * Chemieprodukte | Dosierung | Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch | Vorschläge Maschine / Gerät | Bemerkungen |
|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
|  Staubbindend wischen | <input type="checkbox"/> | | | Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz | Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen | |
|  Trockensaugen | <input type="checkbox"/> | | | V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse | Monovac Portavac Twinvac | Bei Bedarf |
| Reinigung ohne Pflege | | | | | | |
|  Nasswischen einstufig (direkte Methode) | <input type="checkbox"/> | Ecofloor Reshine Alcosal | 0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell |  |
|  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig) | <input type="checkbox"/> | Ecofloor Reshine Alcosal | 0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2% | V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1- | Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle |  |
|  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) | <input type="checkbox"/> | Ecofloor Reshine Libero | 0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3% | C  Roter Pad F  Blauer Pad F  Microsol Faserpad | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
|  Polieren, Poliersaugen | <input type="checkbox"/> | | | C  US Pad Polierpad beige F  HS-Polierpad beige F  Microsol Faserpad | Monomatic US Absaugring Monomatic HS | Nach dem Polieren  |
| Reinigung mit Pflege | | | | | | |
|  Nasswischen einstufig (direkte Methode) | <input type="checkbox"/> | Redur Remop | 1 - 4% 1 - 2% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell |  |
|  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) | <input type="checkbox"/> | Redur Remop | 1 - 4% 1 - 2% | C  Roter Pad F  Blauer Pad F  Microsol Faserpad | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
|  Sprayreinigen Teil- / Vollspray | <input type="checkbox"/> | F Waxspray Polish | 100% 30% |  Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss | Monomatic DS Spraygerät 2.5l | Nach dem Polieren  |

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)











Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

| Reinigungsmethode | Inter- vall | Vorschläge * Chemieprodukte | Dosierung | Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch | Vorschläge Maschine / Gerät | Bemerkungen |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|
| 1  Staubbindend wischen | <input type="checkbox"/> | | | Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz | Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen | |
| 1  Trockensaugen | <input type="checkbox"/> | | | V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse | Monovac Portavac Twinvac | Bei Bedarf |
| Reinigung ohne Pflege | | | | | | |
| 2  Nasswischen zweistufig (indirekte) | <input type="checkbox"/> | V Reshine Antiwax forte | 2 - 5% 2 - 5% | Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Socar / Drewell Wetcar / Drewell |  |
| 2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte) | <input type="checkbox"/> | V Reshine Polex Antiwax forte | 2 - 5% 2 - 4% 2 - 5% | C ● Roter Pad F ● Blauer Pad F ● Microsol Faserpad | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic |  |
| Reinigung mit Pflege | | | | | | |
| 2  Sprayreinigen Vollspray | <input type="checkbox"/> | F Waxspray Polish | 100% 30% | ● Roter Pad P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss | Monomatic DS Spraygerät 2.5l | Nach dem Polieren  |

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)


































Grundreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

| Reinigungsmethode | Inter- vall | Vorschläge * Chemieprodukte | Dosierung | Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch | Vorschläge Maschine / Gerät | Bemerkungen |
|--|--------------------------|---|---|---|---|--|
| 1  Trockensaugen | <input type="checkbox"/> | | | V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse | Twinvac Portavac Monovac | Bei Bedarf |
| 2  Staubbindend wischen | <input type="checkbox"/> | | | Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz | Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen | |
| 3  Kaugummi entfernen | <input type="checkbox"/> | Karpfrost Karpotek | 100% 100% | | | Bei Bedarf  |
| Reinigung ohne Pflege | | | | | | |
| 4  Nassscheuern und Nasssaugen | <input type="checkbox"/> | C Relino C Antiwax forte classic G Antiwax forte | 20 - 50% 30 - 50% 30 - 50% | C  Blauer Pad  Microsol Faserpad | Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac | Bei sehr starker Verschmutzung    |
| 4  Scheuersaugen zweistufig (indirekte) | <input type="checkbox"/> | C Relino C Antiwax forte classic G Antiwax forte | 20 - 50% 30 - 50% 30 - 50% | C  Blauer Pad  Microsol Faserpad | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | Grosse Flächen    |
| 4  Sprayreinigen Vollspray | <input type="checkbox"/> | C Antiwax forte C Antiwax forte classic | 30 - 50% 30 - 50% | C  Blauer Pad  Microsol Faserpad | Monomatic I / LS Spraygerät 2.5l Monomatic LS | Nach dem Polieren   |
| 5  Spülen | <input type="checkbox"/> | Klares Wasser | 100% |  Blauer Pad  Microsol Faserpad | Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac |   |
| 5  Spülen | <input type="checkbox"/> | Klares Wasser | 100% |  Blauer Pad  Microsol Faserpad | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | Grosse Flächen   |

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Genügend häufiger Padwechsel.
 Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!
 Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)


















Schutzbehandlung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

| Reinigungsmethode | Vorschläge * Chemieprodukte | Dosierung | Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch | Vorschläge Maschine / Gerät | Bemerkungen |
|---|--------------------------------|-------------|--|--|---|
| 1  Trockensaugen <input type="checkbox"/> | | | V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse | Monovac Portovac Twinvac | Bei Bedarf |
| 2  Staubbindend wischen <input type="checkbox"/> | | | Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz | Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen | |
| Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung) | | | | | |
| 3  Sprayreinigen Vollspray <input type="checkbox"/> | Waxspray | 100% |  Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss | Monomatic DS Spraygerät 2.5l | Nach dem Polieren  |
| Schutzbehandlung | | | | | |
| 3  Wachsen <input type="checkbox"/> | Polish | 100% | Überzug zu Florfix Florfix-mop | Florfix Balit mit Klettstreifen | 1 - 3 dünne Anstriche   |
| 4  Staubbindend wischen <input type="checkbox"/> | | | Masslinn 2000 S Faserpelz | Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen | Bei Bedarf |
| Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf) | | | | | |
| 5  Polieren, Poliersaugen <input type="checkbox"/> | | | C  HS-Polierpad beige C  HS-Polierpad weiss | Monomatic HS Absaugring Monomatic DS | Nach dem Polieren  |

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.
Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.
Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.
Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Starke Alkalien können den Korklinoleumbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!
Korklinoleumbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.

Korklinoleumbeläge sind weitgehend unempfindlich gegen Säure, Fette, Öle und Lösungsmittel.
Gewisse Hersteller rüsten die Korklinoleum-Beläge werkseitig mit einer Oberflächenvergütung (Erstpflege) aus.



Korklinoleum ist ein 100% Naturprodukt, es besteht aus Leinöl, Holz- und Korkgranulat, Harzen, Farbstoffen und Kalksteinauf einer Juteunterlage.
Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Nadel dringt ein, typischer Geruch, Krater mit dem Finger entfernbar.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.