

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 5 Polyoléine
















Système de nettoyage avec traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

| Méthode de nettoyage | | Propositions * Produits chimiques | Dosage | Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon | Propositions Machine / ustensil | Remarques |
|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 1 |  Balayage humide <input type="checkbox"/> | | | Masslinn S Toiles Microsol S Toison | Balit semelle pad Balit avec velcro | |
| 1 |  Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/> | | | V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné | Twinvac Monovac Portavac | Si nécessaire |
| Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection) | | | | | | |
| 2 |  Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/> | V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic | 0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop | Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell |  |
| 2 |  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/> | V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic | 0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1% | ● Pad rouge V ● Pad bleu | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
| 2 |  Récurage à l'eau et aspiration humide <input type="checkbox"/> | V Antiwax forte classic Remat | 0.5 - 1% n.a. | ● Pad rouge V ● Pad bleu | Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac | En cas de fort encrassement   |
| Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien) | | | | | | |
| 3 |  Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/> | V Redur Remop | 3 - 4% 2 - 3% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop | Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell |  |
| 3 |  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/> | V Redur Remop | 3 - 4% 2 - 3% | ● Pad rouge | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
| 3 |  Nettoyage au spray spray complet <input type="checkbox"/> | V Polyspray Elfspray | 100% 100% | ● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc | Monomatic DS A. de pulvérisation | Après le polissage  |

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important:

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 5 Polyoléine



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____

























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

| | Méthode de nettoyage | Inter valle | Propositions Produits chimiques | Dosage | Propositions Pad / brosse / mop / chiffon | Propositions Machine / ustensil | Remarques |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 |  Balayage humide |  | | | Masslinn S Toiles Microsol S Toison | Balit semelle pad Balit avec velcro | Aspiration à sec si nécessaire. |
| Nettoyage sans entretien | | | | | | | |
| 2 |  Lavage manuel méthode directe |  | Ecofloor Reshine Alcosal | 0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell |  |
| 2 |  Mops à spray (lavage manuel) |  | Ecofloor Reshine Alcosal | 0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2% | V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1- | Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro |  |
| 2 |  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe |  | Ecofloor Reshine Libero | 0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3% | ● Pad rouge ● Pad en mélamin | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
| 2 |  Polissage, aspiro-polissage |  | | | B ● Pad à polir HS beige B ○ Pad à polir HS blanc ● Pad à polir US beige | Monomatic HS Unité d'aspiration Cercle d'aspiration | Après le polissage  |
| Nettoyage avec entretien | | | | | | | |
| 2 |  Lavage manuel méthode directe |  | Redur Remop | 1 - 4% 1 - 2% | V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell |  |
| 2 |  Mops à spray (lavage manuel) |  | Redur Remop | 1 - 4% 1 - 2% | V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1- | Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro |  |
| 2 |  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe |  | Redur Remop | 1 - 4% 1 - 2% | ● Pad rouge | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | |
| 2 |  Nettoyage au spray spray partiel / |  | Polyspray Elfspray | 100% 100% | ● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc | Monomatic DS A. de pulvérisation | Après le polissage  |

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 5 Polyoléine



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

| ↓ | Méthode de nettoyage | Inter valle | Propositions * Produits chimiques | Dosage | Propositions Pad / brosse / mop / chiffon * | Propositions Machine / ustensil | Remarques |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| 1 |  Balayage humide | <input type="checkbox"/> | | | Massinn S Toiles Microsol S Toison | Balit semelle pad Balit avec velcro | |
| 1 | Aspiration de la poussière | <input type="checkbox"/> | | | V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné | Monovac Portavac Twinvac | Si nécessaire |
| Nettoyage sans entretien | | | | | | | |
| 2 |  Lavage humide méthode indirect | <input type="checkbox"/> | Reshine G Rewit 2000 V Antiwax forte classic | 2 - 5% 2 - 5% 2 - 5% | Microsmooth-mop Silkysmooth-mop | Socar / Drewell Wetcar / Drewell |   |
| 2 |  Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte | <input type="checkbox"/> | Reshine G Rewit 2000 V Antiwax forte classic | 2 - 5% 2 - 5% 2 - 5% |  Pad rouge  Pad bleu | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic |   |
| 2 |  Polissage, aspiro-polissage | <input type="checkbox"/> | | | B  Pad à polir HS beige B  Pad à polir HS blanc B  Pad à polir US beige | Monomatic HS Unité d'aspiration Cercle d'aspiration | Après le polissage  |
| Nettoyage avec entretien | | | | | | | |
| 2 |  Nettoyage au spray spray complet | <input type="checkbox"/> | Polyspray Elfspray | 100% 100% |  Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc | Monomatic DS A. de pulvérisation | Après le polissage  |
| 2 |  Nettoyage au spray US spray complet | <input type="checkbox"/> | B US Restorer | 100% |  Pad à polir US beige | Monomatic US A. de pulvérisation | Après le polissage  |

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No. 5 Polyoléine



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____
































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

| ↓ | Méthode de nettoyage | Inter valle | Propositions * Produits chimiques | Dosage | Propositions Pad / brosse / mop / chiffon * | Propositions Machine / ustensil | Remarques |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 |  Balayage humide | <input type="checkbox"/> | | | Masslinn S Toiles Microsol S Toison | Balit semelle pad Balit avec velcro | |
| 1 |  Aspiration de la poussière | <input type="checkbox"/> | | | V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné | Twinvac Monovac Portavac | Si nécessaire |
| 2 |  Enlever du chewing-gum | <input type="checkbox"/> | Karpfrost Karpotek | 100% 100% | | | Si nécessaire  |
| Nettoyage sans entretien | | | | | | | |
| 3 |  Récupération à l'eau et aspiration humide | <input type="checkbox"/> | B Remat forte G Rewit 2000 Antiwax forte classic | 10 - 20% 10 - 20% 30 - 50% | V  Pad bleu  Pad vert | Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac |    |
| 3 |  Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte | <input type="checkbox"/> | B Remat forte G Rewit 2000 Antiwax forte classic | 10 - 20% 10 - 20% 30 - 50% | V  Pad bleu  Pad vert | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | Sur grandes surfaces    |
| 3 |  Nettoyage au spray spray complet | <input type="checkbox"/> | Antiwax forte classic | 30 - 50% | V  Pad bleu  Pad vert | Monomatic I / LS A. de pulvérisation |  |
| 4 |  Rincer | <input type="checkbox"/> | L'eau fraîche | 100% |  Pad bleu  Pad en fibres Microsol | Monomatic I / LS Twinvac / Duovac | Après nettoyage au spray pas nécessaire.   |
| 4 |  Rincer | <input type="checkbox"/> | L'eau fraîche | 100% |  Pad bleu  Pad en fibres Microsol | Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic | Après nettoyage au spray pas nécessaire.    |

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage à fond, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No. 5 Polyoléine



Traitement de protection

Objet _____

Date _____











Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

| Méthode de nettoyage | | Propositions * Produits chimiques | Dosage | Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon | Propositions Machine / ustensil | Remarques |
|--|--|--|----------------------|---|--|---|
| 1 |  Balayage humide <input type="checkbox"/> | | | S Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison | Balit semelle pad Balit avec velcro | |
| Traitement de protection | | | | | | |
| 2 |  Enduire <input type="checkbox"/> | Mepol HM Mepol H Mepol HX | 100% 100% 100% | Housse pour Florfix Florfix-mop | Florfix Balit avec velcro | 1 - 3 couches mince   |
| 2 |  Cirage <input type="checkbox"/> | Polish | 100% | Housse pour Florfix Florfix-mop | Florfix Balit avec velcro | 1 - 3 couches mince   |
| Polissage avec traitement à la cire (si nécessaire) | | | | | | |
| 3 |  Balayage humide <input type="checkbox"/> | | | S Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison | Balit semelle pad Balit avec velcro | |
| 4 |  Polissage, aspiro-polissage <input type="checkbox"/> | | | C <input type="radio"/> Pad à polir HS blanc | Monomatic HS Unité d'aspiration Cercle d'aspiration | Après le polissage  |

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Si nécessaire

Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyant après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No. 5 Polyoléine



Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'objet.



Les revêtements polyoléfine sont sensibles aux rayures, ne pas utiliser de pads ni de brosses abrasives.

Les revêtements polyoléfine sont sensibles à des solvants particuliers, tels que cétones, esters ou hydrocarbures chlorés.

Les colorants miscibles aux huiles, tels que les cirages ou l'asphalte, peuvent pénétrer dans les revêtements polyoléfine: diffusion.

Les revêtements polyoléfines sont sensibles aux cendres de cigarettes incandescentes et aux traces de talons.

Les revêtements polyoléfine sont très résistants aux alcalis et aux acides.

La polyoléfine est un revêtement élastique, sans chlore, composé le plus souvent de polyéthylène, de polypropylène, de matières de remplissage et de pigments de couleur.

La polyoléfine possède de bonnes propriétés d'isolant électrique et présente souvent des charges électrostatiques importantes.

Les revêtements polyoléfine homogènes possèdent une ou plusieurs couches de même composition.

Les revêtements polyoléfine hétérogènes possèdent plusieurs couches avec la même base de matériau mais de composition différente.

Identification: test du feu avec aiguille incandescente à un endroit peu visible: l'aiguille pénètre bien, pas d'odeur piquante, le cratère ne peut être éliminé avec le doigt.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.