

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 52 Holzparkett (geölt)



















Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn 2000 Masslinn	Balit mit Padsohle	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Antiwax forte Antiwax forte classic Polex	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Antiwax forte Antiwax forte classic Polex	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	● Roter Pad V ● Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter	 
2   Nassscheuern und Nasssaugen	Antiwax forte Antiwax forte classic Polex	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	● Roter Pad V ● Blauer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung   
3  Trocknen					
Ölen (bei Bedarf)					
2   Ölen	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 61				Bei Bedarf

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 52 Holzparkett (geölt)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (nur wenn der Bodenbelag mit Öl gesättigt ist)						
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Polex Ecofloor	0.5 - 1% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Bei Bedarf
2 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Polex Ecofloor	0.5 - 1% 0.5 - 1%	Micro nonwoven-1 Micro woven-1 Silkysmooth-1	Variwet Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Polex Ecofloor Libero	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.5 - 3%	V Roter Pad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter	Bei Bedarf
Reinigung mit Pflege (nur wenn der Bodenbelag mit Öl gesättigt ist)						
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Leinol NW	1 - 4% 10%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Bei Bedarf
2 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur	1 - 4%	V Roter Pad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter	Bei Bedarf

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Nachölen (Im 1. Jahr 2 - 4 mal, ab dem 2. Jahr nach Bedarf)
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 52 Holzparkett (geölt)



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V S Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
2 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Leinol NW	25 - 50%	● Roter Pad V ● Grüner Pad	Brush Boy	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (nur wenn der Bodenbelag mit Öl gesättigt ist)						
3 Nasswischen zweistufig (indirekte Methode)	<input type="checkbox"/>	V Antiwax forte V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	V Antiwax forte V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	● Blauer Pad ● Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter	
Reinigung mit Pflege (nur wenn der Bodenbelag mit Öl gesättigt ist)						
3 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	● Roter Pad P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Wenn trocken, polieren

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Nachölen (Im 1. Jahr 2 - 4 mal, ab dem 2. Jahr nach Bedarf)
Grüner Pad nur auf Hartholz!

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 52 Holzparkett (geölt)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____







































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Twinvac Monovac Twinvac	Bei Bedarf
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S S Masslinn Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
2  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
Sanierung (Schutzbehandlung und Kratzer entfernen)						
3  Trockenschleifen, Trockenscheuern	<input type="checkbox"/>			V V  Schleifnetz (60/150)  Schleifblatt (16/40)  Schwarzer Pad	Monomatic I / LS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem  Trockenschleifen / Trockenscheuern. 
Reinigung ohne Pflege						
3  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	V Antiwax forte V Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	V V  Grüner Pad  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker  Verschmutzung  
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	V Antiwax forte V Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	V V  Grüner Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter	Grosse  Flächen  
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	V V  Blauer Pad  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Nach Spray- reinigung  nicht nötig.  
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	V V  Blauer Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter	Nach Spray- reinigung  nicht nötig.  
3  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic Antiwax forte	30 - 50% 30 - 50%	V V  Blauer Pad  Grüner Pad	Monomatic I / LS Spraygerät 2.5l Monomatic LS	

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Grüner Pad nur auf Hartholz!

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 52 Holzparkett (geölt)





















Nach der Grundreinigung ist eine Schutzbehandlung nötig!

Schutzbehandlung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Portavac Monovac	Bei Bedarf
1  Staubbindend wischen 			Masslinn 2000	Balit mit Padsohle	
2  Trockenschleifen, Trockenscheuern 			 Grüner Pad  Blauer Pad  Roter Pad	Monomatic I / LS Absaugereinheit Absaugring	
3  Staubbindend wischen 			Masslinn 2000	Balit mit Padsohle	Bei Bedarf
3  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Portavac Monovac	Bei Bedarf
Schutzbehandlung					
4  Ölen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 61				Verträglichkeit von Leinol NW überprüfen.
Systemwechsel					
4  Wachsen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 53				Gewachstes Parkett kann nicht mehr geölt werden.

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!
Systemwechsel von gewachst auf geölt nur nach abschleifen des Parketts möglich.
Grüner Pad nur auf Hartholz!
Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 52 Holzparkett (geölt)


Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.



Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Starke Alkalien können den Holzbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!

Holzbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.

Bei Holzbelägen sollte dauerhafte Nässeeinwirkung vermieden werden. Nur bedingt Nasswischen und Mop gut auspressen.

Vor der Schutzbehandlung vollständig trocknen lassen! Längere Trocknungszeit als porenfreie Beläge wie z.B. PVC.

Bei viel Holz-Feinstaub in der Luft Schutzmaske tragen z.B.zum Schleifen oder Trockensaugen.



Harthölzer (Laubholz) wie z.B. Eiche, Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum, Akazie oder exotische Hölzer werden zu Parkett verarbeitet.

Weichhölzer (Nadelholz) wie z.B. Fichte, Tanne oder Kiefer werden meist zur Herstellung von Dielenböden (Langriemen) verwendet.

Feuchtigkeitsveränderungen bringen Holz zum Schrumpfen (Austrocknen) oder Quillen (Nässeeinwirkung) und evtl. Verwerfung (Nässe).

Erkennungsmerkmal: Aussehen wie Holz, beim Klopfen: dumpfer Ton.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.