



consulting concept know-how **equipment** products academy service

Wetrok Monomatic



Drehen Sie auf! Mit unseren neuen Monomatic Einscheibenmaschinen

Immer die ersten Plätze bei der Reinigungsrallye belegen – die neue Einscheibenmaschinen-Serie von Wetrok machts möglich! Funktionales Design und hohe Leistung sorgen für beste Geländetauglichkeit: Tiefe Unterfahrhöhe, müheloses Starten dank hohem Anlaufmoment, bequeme Handhabung durch optimale Gewichtsverteilung und perfekte Ausrüstung für jeden Einsatzort. Ob mit der Monomatic I beim Scheuern auf Waschbeton oder mit der Monomatic Ultraspeed beim Hochglanz-Polieren von grossen Flächen, jedes Modell bringt ideale Voraussetzungen mit, um ein einmaliges Fahrerlebnis für Frauen wie Männer zu schaffen.



1



2

Die Vorteile der Wetrok Monomatic

- Effiziente Randreinigung durch tiefe Unterfahrhöhe
- Erweiterter Einsatzbereich durch erhöhte Motorenleistung
- Ergonomisches Arbeiten durch optimale Gewichtsverteilung und stufenlose Deichselverstellung
- Reduzierte Unterhaltskosten durch korrosionsbeständige Materialien

1 Höchste Effizienz dank tiefer Unterfahrhöhe Mit der Monomatic kommen Sie überall durch, ohne Ihren Arbeitsablauf unterbrechen zu müssen. Mit nur 10 cm Unterfahrhöhe reinigen Sie selbst unter tief montierten Gegenständen wie Radiatoren, Regalen und Tischen problemlos. Sparen Sie sich mühsames, manuelles Reinigen und erzielen beste Resultate in kürzester Zeit.



3

2 «Power-Start» und konstante Drehkraft für die unterschiedlichsten Einsätze

Waschbeton, Industrieböden, Granit? Kein Problem für die Monomatic, denn sie ist sich «hartes Arbeiten» gewohnt und reinigt dank starkem Anlaufmoment mühelos auch auf extrem strukturierten Bodenbelägen. Einmal gestartet, läuft diese Maschine tadellos: Lassen Sie sich von dieser Drehfreude anstecken!

3 Ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten durch optimale Gewichtsverteilung

Bei der Monomatic befindet sich das Gewicht genau dort, wo es gebraucht wird – möglichst tief und nahe an Bürste oder Padantriebsscheibe. Die Maschine ist optimal ausbalanciert, was für spürbare Laufruhe sorgt. Sie können einfacher am Stück arbeiten und erzielen dadurch perfekte Reinigungsergebnisse.

Hohe Qualität für regelmässige, härteste Grundreinigungseinsätze
Korrosionsbeständige Materialien sorgen für ein langes Maschinenleben und die bewährte Wetrok Qualität: Swiss Made.

Technische Daten und Zubehör



Technische Daten

Wetrok Monomatic	LS	I	DS	HS	US
Artikel-Nr.	20.050	20.052	20.054	20.056	20.058
Netzanschluss	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Bürstendrehzahl	162 1/min	120 1/min	170/340 1/min	400 1/min	1100 1/min
Leistung	1200 W	1600 W	1500 W	1500 W	1800 W
Drehmoment	55 Nm	95 Nm	51/28.5 Nm	28.5 Nm	15.5 Nm
Arbeitsbreite	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	500 mm
Gewicht inkl. Pad-Antriebsscheibe (PAS)	34 kg	43 kg	35 kg	34 kg	45 kg
Unterfahrhöhe (inkl. PAS und Pad)	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	–
Höhe über Motor (inkl. PAS und Pad)	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Netzkabellänge	12.5 m	12.5 m	12.5 m	12.5 m	20.5 m
Transporträder	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Schutzklasse	I	I	I	I	I
Schalldruckpegel	57 dB	57 dB	51 dB	58 dB	56 dB

Methode

Sprayreinigen	•	•	•	(•)	
Polieren			•	•	•
Trockenscheuern	•	•	•		
Schleifen, nass oder trocken	•	•			
Nassscheuern	•	•	•		
Teppichpadmethode	•	•	(•)		
Nassshampoonieren	•	•	•		

• Empfohlene Anwendung (•) Mögliche Anwendung

Zubehör

Art.-Nr. 21.016	Spraygerät 2 l	Art.-Nr. 21.210	Polierbürste Union
Art.-Nr. 21.001	Wassertank 14 l	Art.-Nr. 21.270	Scheuerbürste Polypropylen
Art.-Nr. 21.025	Absaugring komplett HS	Art.-Nr. 21.285	Scheuerbürste Supernylon
Art.-Nr. 21.030	Absaugring komplett US	Art.-Nr. 21.295	Scheuerbürste für Waschbeton
Art.-Nr. 40.312	Absaugeinheit	Art.-Nr. 21.300	Scheuerbürste Tynex
Art.-Nr. 21.022	Apparate Steckdose zu Absaugeinheit	Art.-Nr. 21.310	Schamponierbürste Nylon
Art.-Nr. 21.112	Pad-Antriebsscheibe LS	Art.-Nr. 21.315	Schamponierbürste Nylon hart
Art.-Nr. 21.120	Pad-Antriebsscheibe HS	Art.-Nr. 21.350	Schleifscheibe Holz
Art.-Nr. 21.126	Pad-Antriebsscheibe HS-PUR	Art.-Nr. 22.321	Poly-Pad beige (gelb)
Art.-Nr. 21.115	Pad-Antriebsscheibe zu Teppichpad	Art.-Nr. 22.322	Poly-Pad rot
Art.-Nr. 24.758	Bodenplatte (5 kg)	Art.-Nr. 22.325	Poly-Pad blau
Art.-Nr. 21.160	Zusatzgewicht (1.9 kg)	Art.-Nr. 22.323	Poly-Pad grün
		Art.-Nr. 22.324	Poly-Pad schwarz
		Art.-Nr. 22.334	Poly-Pad Blueelce
		Art.-Nr. 52.408	Microsol Faserpad
		Art.-Nr. 22.330	Teppichpad
		Art.-Nr. 22.401	Schleifblatt (SB) Nr. 16
		Art.-Nr. 22.409	Schleifblatt (SB) Nr. 40
		Art.-Nr. 22.411	Schleifnetz (SN) Nr. 60
		Art.-Nr. 22.413	Schleifnetz (SN) Nr. 80
		Art.-Nr. 22.415	Schleifnetz (SN) Nr. 100
		Art.-Nr. 22.417	Schleifnetz (SN) Nr. 150
		Art.-Nr. 22.338	Ultraspeedpad gelb
		Art.-Nr. 22.339	Ultraspeedpad rosa
		Art.-Nr. 22.335	Ultraspeedpad Blueelce

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 51 52, www.wetrok.ch

Wetrok Ltd. Unit 4, Easter Court, Europa Boulevard,
Warrington, GB-Cheshire WA5 7ZB
Tel +44 1925 711222, Fax +44 1925 711333, www.wetrok.uk.com

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100, www.wetrok.de

Wetrok AB Staffans väg 6 B, 3 tr, SE-192 78 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01, www.wetrok.se

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4 b, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60, www.wetrok.pl

