

Szczotka tarczowa do szorowania Filament

Nowa technologia czyszczenia podłóg

Trwałość i stały poziom jakości – to najważniejsze cechy szczotki tarczowej do szorowania Filament. Przygotuj się na nowy poziom elastyczności. W maszynach jednotarczowych lub szorowarkach, podczas czyszczenia regularnego lub okresowego – szczotka tarczowa do szorowania Filament doskonale sprawdza się we wszystkich obszarach zastosowania. Szczotka wyposażona w najnowocześniejszą technologię, stworzona na potrzeby nowoczesnego, zrównoważonego czyszczenia.



**TYLKO
W WETROK**



Z biurek inżynierów bezpośrednio do oferty Wetrok

Szybkość i wyjątkowe wycucie w zakresie nowych rozwiązań i potrzeb – to miara innowacyjności firmy Wetrok. Ledwo zakończyły się prace rozwojowe, a już szczotka tarczowa do szorowania Filament znalazła się w asortymencie Wetrok.

Co ważne: Filament jest absolutną nowością w zakresie czyszczenia podłóg – to włókno syntetyczne przyszłości.



Perfekcyjne rozwiązanie na potrzeby wykładzin podłogowych ze strukturą


Szczotka tarczowa do szorowania Filament idealnie nadaje się do stosowania na gładkich wykładzinach podłogowych, wykładzinach ze strukturą, a także płytach bezpiecznych. Moc czyszczenia włókien ciągłych pozwala szybko i dokładnie wyszorować strefy wejść, budynki szkolne i hale magazynowe. Szczotka tarczowa do szorowania Filament nie nadaje się z kolei do czyszczenia na sucho ani do czyszczenia tekstylnych wykładzin podłogowych.



Lśniący efekt dzięki włóknom ciągłym

Filament składa się z 19 pojedynczych włókien PA 6 w otoczcze z PA 6.6. Już po krótkim czasie stosowania końcówki włókien sprawiają wrażenie wystrzępionych. Nie jest to jednak oznaka zużycia lub obniżenia jakości – wręcz przeciwnie: w takiej formie włókna filament są w stanie lepiej wchłaniać wodę i gwarantują najlepsze efekty czyszczenia. Zapobiegają one również rozpryskiwaniu wody.

Budowa włókien filament



Przed aktywowaniem

Wiele krótkich włókien w ciasnej otoczcze z filamentu jest połączonych w wiązki.



Po aktywowaniu

Po kilku minutach używania szczotki włókna się aktywują. Efekt: Końcówki włókien się otwierają, dzięki czemu szczotka tarczowa do szorowania zyskuje optymalną moc czyszczenia.

Szczotka Filament: odpowiedni rozmiar do każdej maszyny

- wyjątkowe właściwości szczotek z włóknami ciągłymi, tylko w Wetrok
- optymalne zbieranie wody, brak efektu bryzgania
- możliwość stosowania na gładkich wykładzinach podłogowych i wykładzinach ze strukturą

Warto wiedzieć – wskazówki dotyczące stosowania







Pamiętaj, że szczotka tarczowa do szorowania ...

... nie nadaje się do czyszczenia na sucho.

... nie może być stosowana do tekstylnych wykładzin podłogowych.

... jest dostępna zarówno do maszyn jednotarczowych, jak i do szorowarek.

Zestawienie szczotek tarczowych do szorowania

Szczotka tarczowa do szorow.	Nr art:	Nazwa	Rozmiar Ø	Szczotka tarczowa do szorow.	Nr art:	Nazwa	Rozmiar Ø
	51190	Filament	22 cm		51244	miękka	22 cm
	51191	Filament (Esprit)	25,5 cm		51248	miękka	25,5 cm
	51192	Filament	25,5 cm		51462	miękka	25,5 cm
	51193	Filament	30,7 cm		51461	miękka	30,7 cm
	51194	Filament	38 cm		65059	miękka	33 cm
	59879	Supernylon	17 cm		51544	miękka	38 cm
	51240	Supernylon	22 cm		52452	miękka	43 cm
	51245	Supernylon	25,5 cm		51464	Tynex	25,5 cm
	51460	Supernylon	25,5 cm		51463	Tynex	30,7 cm
	51458	Supernylon	30,7 cm		51276	Tynex	35,5 cm
	51274	Supernylon	35,5 cm		21007	Tynex	38 cm
	21006	Supernylon	38 cm		51542	Tynex	38 cm
	51541	Supernylon	38 cm		51277	Tynex	46 cm
	51275	Supernylon	46 cm		51465	Union	25,5 cm
	21004	Polipropylen	38 cm		51466	Union	30,7 cm
	65058	Polipropylen	33 cm				
	52451	Polipropylen	43 cm				

Wskazówka: Do jednej szorowarki potrzebne są każdorazowo 2 szt.



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0, faks +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyńny 4, PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

wetrok[®]