

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 21 Asphalt (glatt)
































### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portovac	
1  Kehrsaugen  Kehren 			V	<b>Speedmatic Twister</b> Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen 			B S F <b>Masslinn 2000</b> Microsol Tuch Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	<b>Ecofloor</b> Polex V Rewit 2000	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	V S V S <b>Microbrush-mop</b> Microbrush-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	<b>Ecofloor</b> Polex V Rewit 2000	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	<b>Polex</b> V Rewit 2000	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad V  Blauer Pad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung 
3  Zement- / Kalk- schleier entfernen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
4  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	<b>Redur</b> Brill Remop	<b>3 - 4%</b> 3 - 5% 2 - 3%	V S V S <b>Microbrush-mop</b> Microbrush-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.
4  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	<b>Redur</b> Brill Remop	<b>3 - 4%</b> 3 - 5% 2 - 3%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 21 Asphalt (glatt)




















### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V	Speedmatic Twister Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B Masslinn B S Microsol Tuch F Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Polex Biosan	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Polex	0.5 - 1% 0.5 - 1%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Polex	0.5 - 1% 0.5 - 1%	B  Microsol Faserpad B  Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Brill Remop	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	B  Microsol Faserpad B  Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 21 Asphalt (glatt)
















### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V	<b>Speedmatic Twister</b> Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B B S F <b>Masslinn</b> Microsol Tuch Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Polex</b> Rewit 2000	<b>2 - 4%</b> 2 - 5%	V S Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	 
4  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Polex</b> Rewit 2000	<b>2 - 4%</b> 2 - 5%	B B <b>Microsol Faserpad</b> Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 
5  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silkysmooth-mop</b> Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufereinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 21 Asphalt (glatt)
























### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B B S B S <b>Masslinn</b> Microsol Tuch Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	<b>Rewit 2000</b>	<b>10 - 20%</b>	● <b>Blauer Pad</b> B ● <b>Grüner Pad</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Achtung: Oberflächen- veränderung!   
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Rewit 2000</b>	<b>10 - 20%</b>	● <b>Blauer Pad</b> B ● <b>Grüner Pad</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	 
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
5  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silkysmooth-mop</b> Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 21 Asphalt (glatt)



















### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen 			B <b>Masslinn 2000</b> B S Microsol Tuch B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
<b>Porenfüllen (bei Bedarf)</b>					
3  Porenfüllen 	F <b>Porosol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop Multiwischer	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
<b>Schutzbehandlung</b>					
3  Beschichten 	<b>Stoner</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
<b>Schutzbehandlung</b>					
2  Imprägnieren 	F <b>Imprasol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

### Wichtig: Bei Bedarf

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Asphalt ist empfindlich gegen Lösungsmittel, Öle und Fette. Keine Lösungsmittelreiniger und -waxse verwenden!**  
**Asphaltbeläge mit mineralischen Zuschlagstoffe sind säureempfindlich.**

Asphaltbeläge sind relativ unempfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.  
Asphalt ist temperaturempfindlich, er wird weich bei Temperaturen über 60°C.  
Asphalt ist empfindlich gegenüber hohen Druckbelastungen.



Asphalt ist ein Gemisch von Bitumen und Mineralstoffen wie Splitt, Sand oder Steinmehl.  
Gussasphalt wird fugenlos gegossen, Einbaustärke 15 - 30mm.  
Stampfasphalt sind unter hohem Druck gepresste Platten, Fugen oft aus säureempfindlichem Zementmörtel.

Erkennungsmerkmal: Lösungsmittelprobe wenig Lösungsmittel (z.B. Alkohol) auf den Asphaltbelag geben und abwischen, poröser, dunkler Fleck: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).