

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo



### Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			S <b>Masslinn 2000</b> Microsol Tuch Multiwischer	<b>Balit mit Padsohle</b>	
1  Trockensaugen			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	V <b>Ecofloor</b> Reshine V Antiwax forte	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	V <b>Ecofloor</b> Reshine V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	● <b>Microsol Faserpad</b> ● Blauer Pad ● Grüner Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!
2  Nassscheuern und nasssaugen	V <b>Reshine</b> Antiwax forte classic	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1%	● <b>Microsol Faserpad</b> ● Blauer Pad ● Grüner Pad	<b>Monomatic LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung  
3  Zement- / Kalkschleier entfernen	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
4  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	F <b>Redur</b> Remop Brill	<b>3 - 4%</b> 2 - 3% 3 - 5%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
4  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	F <b>Redur</b> Remop Brill	<b>3 - 4%</b> 2 - 3% 3 - 5%	● <b>Microsol Faserpad</b> ● Roter Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
4  Sprayreinigen Vollspray	P <b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	● <b>Roter Pad</b> P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				<b>Masslinn</b> S Microsol Tuch B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> Reshine Biosan	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		<b>Ecofloor</b> Reshine Biosan	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	V  <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2  Polieren, Poliersaugen				B  <b>HS-Polierpad beige</b> B  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic HS</b> <b>Absaugung</b> Monomatic US	Nach dem Polieren 
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> Remop Brill	<b>1 - 4%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> Remop Brill	<b>1 - 4%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V  <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		<b>Polyspray</b> Elfspray Polish	<b>100%</b> 100% 30%	P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 
2  US Sprayreinigen Vollspray		B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	B  <b>US Pad Polierpad beige</b>	<b>Monomatic US</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			F <b>Masslinn 2000</b> B Masslinn B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> G Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	<b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> G Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 
2   Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	V S <b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetbox-System	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
3  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b> Elfspray Polish	<b>100%</b> 100% 30%	 <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 
3  US Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	B  <b>US Pad Polierpad beige</b>	<b>Monomatic US</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				B <b>Masslinn</b> F Masslinn 2000 B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portovac	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nassscheuern und Nasssaugen		B <b>Remat forte</b> B Relino Antiwax forte classic	<b>10 - 20%</b> 20 - 50% 30 - 50%	 <b>Microsol Faserpad</b> B  Grüner Pad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	  
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		B <b>Remat</b> B Relino Antiwax forte classic	<b>10 - 20%</b> 20 - 50% 30 - 50%	 <b>Microsol Faserpad</b> B  Grüner Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
3  Spülen		<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Microsol Faserpad</b>  Blauer Pad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	 
3  Spülen		<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Microsol Faserpad</b>  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
4  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silksmooth-mop</b> Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!  
Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo



### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
  Staubbindend wischen			<b>Masslinn 2000</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
<b>Porenfüllen (bei Bedarf)</b>					
  Porenfüllen	<b>Porosol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop Multiwischer	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Ober- fläche, 1 Anstrich.  
<b>Schutzbehandlung</b>					
  Beschichten	<b>Stoner</b> Mepol HM	<b>100%</b> 100%	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
  Wachsen	<b>Polish</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
<b>Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)</b>					
 Staubbindend wischen			<b>Masslinn 2000</b>	<b>Balit mit Padsohle</b>	Bei Bedarf
  Polieren, Poliersaugen			C ○ <b>HS-Polierpad weiss</b>	<b>Monomatic HS</b> <b>Absaugeinheit</b> <b>Absaugring</b>	Nach dem Polieren 
<b>Schutzbehandlung</b>					
  Imprägnieren	<b>Imprasol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Ober- fläche, 1 Anstrich.  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewacht / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!  
 Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.  
 Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.  
 Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Starke Säuren können den zementgebundenen Kunststein zerstören.**  
**Kunststoffgebundene Kunststeine sind lösungsmittlempfindlich.**  
**Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.**

Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!  
Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!



Kunststeine sind Mischungen von farbigem Steinsplitt in Zement oder Harz gebunden.  
Betonwerksteine werden als fertige Platten verlegt und Terrazzo wird vollflächig im Objekt gegossen und geschliffen.

Erkennungsmerkmal: Zementgebunderer Kunststein Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Kunststein geben, schäumt auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).