

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 51 Holz- und Korkparkett (versiegelt)





































Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	 Roter Pad V  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2   Nassscheuern und Nasssaugen	Reshine Polex V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	 Roter Pad V  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung   
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop F Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Wetbox-System	 
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop F Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	 Roter Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	Waxspray Elfspray Polish	100% 100% 30%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3   Wachsen	Polish	100%	P  Überzug zu Florfix P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Florfix Monomatic HS	Bei Bedarf 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 51 Holz- und Korkparkett (versiegelt)



































Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch F S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Bei Bedarf  
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	Microbrush-mop Micro woven-1- Micro nonwoven-1-	Wetbox-System Socar / Drewell Variwet Stiel	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	 Roter Pad V  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf 
Reinigung mit Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Bei Bedarf  
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	 Roter Pad V  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf 
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Waxspray Elfspray C Polish	100% 100% 30%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 51 Holz- und Korkparkett (versiegelt)

























Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch F S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)		Reshine G Antiwax forte G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	Microbrush-mop Silkysmooth-mop	Wetcar / Drewell Socar / Drewell	  
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Reshine G Antiwax forte G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	 Roter Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	  
Reinigung mit Pflege						
2  Sprayreinigen Vollspray		Waxspray Elspray C Polish	100% 100% 30%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5I	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.
 Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 51 Holz- und Korkparkett (versiegelt)



































Grundreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch F S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V S Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpotek Karpfrost	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
3  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte Relino Antiwax forte classic	30 - 50% 20 - 50% 30 - 50%	B  Blauer Pad  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung   
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte Relino Antiwax forte classic	30 - 50% 20 - 50% 30 - 50%	B  Blauer Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
3  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic	30 - 50%	C  Roter Pad B  Blauer Pad	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Roter Pad  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Nach Spray- reinigung nötig.   
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Roter Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!
 Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.
 Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 51 Holz- und Korkparkett (versiegelt)













Schutzbehandlung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn 2000 S Microsol Tuch F C Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Einpflge (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
2  Sprayreinigen Vollspray	Waxspray Elfspray Polish	100% 100% 30%	● HS-Polierpad beige ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
Schutzbehandlung					
2  Wachsen	Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)					
3  Staubbindend wischen			Masslinn 2000	Balit mit Padsohle	Bei Bedarf
4  Polieren, Poliersaugen			C ● HS-Polierpad beige C ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugring Absauginheit	Nach dem Polieren 


* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!
 Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.
 Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.
 Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschreibung.
 Für die Einpflge mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Starke Alkalien können den Holzbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!
Holzbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.
Werkversiegelter Parkett ist wasserempfindlich. Durch die Fugen kann Wasser in den Holzbelag eindringen.
Bei Holzbelägen sollte dauerhafte Nässeeinwirkung vermieden werden. Nur bedingt Nasswischen und Mop gut auspressen.
Vor der Schutzbehandlung vollständig trocknen lassen! Längere Trocknungszeit als porenfreie Beläge wie z.B. PVC.



Harthölzer (Laubholz) wie z.B. Eiche, Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum, Akazie oder exotische Hölzer werden zu Parkett verarbeitet.
Weichhölzer (Nadelholz) wie z.B. Fichte, Tanne oder Kiefer werden meist zur Herstellung von Dielenböden (Langriemen) verwendet.
Gewisse Hersteller rüsten die Holzbeläge werkseitig mit einer Versiegelung aus.
Feuchtigkeitsveränderungen bringen Holz zum Schrinken (Austrocknen) oder Quillen (Nässeeinwirkung) und evtl. Verwerfung (Nässe).
Erkennungsmerkmal: Aussehen wie Holz, beim Klopfen: dumpfer Ton.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.