

Durovac

Kindel töötegija

Durovac kuivimuriga kasutate universaalselt seadistatavat tõhusat puhastusmasinat, millele saate kindel olla. Lisaks on see vaikne. Kuna innovatiivne «Defined Air Pressure» tehnoloogia DAP on loonud suure imivõimsuse, kuid seda võimalikult väikse müra juures. Imivõimsust toetav suuremõotmeline esifilter, mis tagab õhu vaba läbivoolu.



Loodud pika elueaga: Kindla konstruktsiooniga ja ergonomiline

Paksude seintega plastikkorpus kaitseb Durovac kuivimurite seesmisi tehnoloogiaid. Seiskamisel või töö lõpetades on võimalik käsitoru korpusel vahetada. Transportimiseks saab käsitoru panna kandesanga asendisse.



Kerge hooldada ja vähenõudlik Igati usaldusväärne abiline

Durovac kuivimur on peaaegu hooldusvaba. Filtrivahetus ja puhastus toimub väga kiirelt. Sama lihtne on ka toitekaabli asendamine ning tööriistu ei lähe vaja.



Suurepinnaline esifilter: Vaba puhta õhu liikumine

3200 cm² filtripind hoiab tolmu eemal, kuid laseb õhu läbi. Esifilter (klass M) kaitseb mootorit tolmu eest ja tõstab seega selle eluiga. Heitõhk ei tõsta tolmu üles, sest see väljub tolmuimejast üles.



«Defined Air Pressure»: Kontrollitud õhuvoolu juhtimine

Füüsika uuringutele toetuva «Defined Air Pressure» tehnoloogia DAP abil, mis juhib õhuvoolu ja õhusurvet, lahendas Wetrok imivõimsuse ja müra probleemi. Optimeeritud vooluga imivoolik ja 35 mm läbimõõduga voolik tõstavad oluliselt imivõimsust.

Durovac: annab ja võtab

- „Defined Air Pressure“ DAP: keerukas suundade tehnoloogia
- Suurepinnaline esifilter, 3200 cm²: ideaalne filtreerimine ja suur õhu läbimine
- Pika elueaga: kindel, purunemiskindel
- Neli ratast ja ovaalne disain: ei kuku ümber ning liigub hästi igas tööolukorras
- Tarvikute avad: kiire imidüüsi vahetus
- Vastab EL-i ökodisaini direktiivile 666/2017, kehtib alates sept 2017.

	Durovac 6	Durovac 11
Artikli number	40701	40731
Põhivarustus		
Kombineeritavad düüsid Basic	•	•
Rulldüüs 30	•	•
Käsitoru M/D 2 x 50 cm	•	•
Imitoru M/D kpl	•	•
Esifilter Monovac/Durovac	•	•
Fliisist tasku Monovac/Durovac	•	•
Tehnilised andmed		
Maht	6 l	11 l
Kaal	6,1 kg	6,5 kg
Kogukõrgus	38 cm	48 cm
Kogupikkus		40 cm
Kogulaius		32 cm
Vaakum		241 mbar
Õhuvooluhulk		45,7 l/s
Imiturbiini võimsus		900 W
Helivõimsustase		70 dB(A)
Helirõhutase		58 dB(A)
Nimipinge		230 V
Sagedus		50/60 Hz
Toitekaabli pikkus		10 m

Käsitoru ja voolikud

41636	Käsitoru M/D 50 cm	1 tk
41637	Teleskoop-imitoru M/D	1 tk
41640	Imitoru M/D kpl	1 tk
41642	Antistaatiline imitoru M/D kpl	1 tk

Düüsid

41600	Kombineeritavad düüsid 30	1 tk
41602	Kombineeritavad düüsid Basic	1 tk
41604	Rulldüüs 30	1 tk
41605	Rulldüüs 36	1 tk
41612	Turbodüüs M/D	1 tk
41616	Vuugidüüs M/D	1 tk
41617	Polstridüüs M/D	1 tk
41618	Pintslidüüs M/D	1 tk
41619	Radiaatori düüs M/D	1 tk
41620	Universaalne haridüüs M/D	1 tk
41625	Düüside komplekt 35	1 tk

Ühendusosad

41630	Ühendusosa 35/37	1 tk
41631	Ühendusosa 37/35	1 tk
41633	Ühendusosa 35/32	1 tk

Filtri tugevus

42613	Fliisist tasku Monovac/Durovac 6 liitrit	10 tk
42614	Paberist tasku Monovac/Durovac 6 liitrit	10 tk
42633	Fliisist tasku Monovac/Durovac 11 liitrit	10 tk
42634	Paberist tasku Monovac/Durovac 11 liitrit	10 tk

Filter

42083	Esifilter Monovac/Durovac	1 tk
42084	Pestav esifilter Monovac/Durovac	1 tk

Tarvikud

42031	Lõhnalett	10 tk
-------	-----------	-------

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel (+41) 4 3255 5151, faks (+41) 4 3255 5379

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tel. 0800 20 4868, faks 0800 20 4878

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel (+49) 2171 3980, faks (+49) 21 7139 8100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączynia 4, PL-02-820 Varssavi, tel +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel (+46) 8444 3400, faks (+46) 8444 3401

