

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 57 Laminatbeläge (strukturiert)



Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	
1  Staubbindend wischen 			S Faserpelz S Microsol Tuch	Balit mit Klettstreifen Balit mit Padsohle	
Reinigung ohne Pflege					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	 Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	 Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 57 Laminatbeläge (strukturiert)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S Faserpelz S Microsol Tuch	Balit mit Klettstreifen Balit mit Padsohle	
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Bei Bedarf  
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Libero	0.5 - 1% 0.5 - 3%	 Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf 
Reinigung mit Pflege						
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Bei Bedarf  
3  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	Bei Bedarf  
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	 Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 57 Laminatbeläge (strukturiert)



Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portovac Twinvac	
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S Faserpelz S Microsol Tuch	Balit mit Klettstreifen Balit mit Padsohle	
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Polex G Reshine	2 - 4% 2 - 5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Wetbox-System	  
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Polex V Reshine	2 - 4% 2 - 5%	 Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 57 Laminatbeläge (strukturiert)



Grundreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen				V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Twinvac Portavac Monovac	
1  Staubbindend wischen				S Faserpelz S Microsol Tuch	Balit mit Klettstreifen Balit mit Padsohle	
2  Kaugummi entfernen		Karpotek Karpfrost	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
3  Nassscheuern und Nasssaugen		Rewit 2000 Antiwax forte Antiwax forte classic	10 - 20% 30 - 50% 30 - 50%	S  Microsol Faserpad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Rewit 2000 Antiwax forte Antiwax forte classic	10 - 20% 30 - 50% 30 - 50%	S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4  Spülen		Klares Wasser	100%	S  Microsol Faserpad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
4  Spülen		Klares Wasser	100%	S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Starke Alkalien können den Holzbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!

Laminatbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.
Durch die Fugen kann Wasser in den Laminatbelag eindringen.
Erkennungsmerkmal: Aussehen wie Holz, beim Klopfen: heller Ton.



Vor der Schutzbehandlung vollständig trocknen lassen! Längere Trocknungszeit als porenfreie Beläge wie z.B. PVC.
Feuchtigkeitsveränderungen bringen Holz zum Schrumpfen (Austrocknen) oder Quillen (Nässeeinwirkung) und evtl. Verwerfung (Nässe).
Erkennungsmerkmal: Aussehen wie Holz, beim Klopfen: dumpfer Ton.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.