

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 56 Laminatbeläge (glatt)
































Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2  Sprayreinigen Vollspray	Antiwax forte classic	0.5 - 1%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren  
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor Alcosal V Reshine	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	 Microsol Faserpad  Roter Pad V  Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop C Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.  
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop C Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	 Microsol Faserpad  Roter Pad  Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	Polyspray C Waxespray C Polish	100% 100% 30%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 56 Laminatbeläge (glatt)






































Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
 Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	 
 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	 
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	 V   Microsol Faserpad Roter Pad Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.  
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	 C   Microsol Faserpad Roter Pad Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
 Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Polyspray C Waxspray C Polish	100% 100% 30%	 P  P  Roter Pad HS-Polierpad beige HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 56 Laminatbeläge (glatt)



















Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte C Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Microbrush-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte C Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V  Microsol Faserpad  Roter Pad V  Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
Reinigung mit Pflege						
2  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray C Waxespray C Polish	100% 100% 30%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 56 Laminatbeläge (glatt)






































Grundreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinnac Portavac Monovac	Bei Bedarf
 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpotek Karpfrost	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	G Antiwax forte C Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	 Microsol Faserpad  Roter Pad C  Blauer Pad	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	
 Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	C Antiwax forte C Relino	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	 Microsol Faserpad  Roter Pad C  Blauer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinnac / Duovac	  
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	C Antiwax forte C Relino	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	 Microsol Faserpad  Roter Pad C  Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
 Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinnac / Duovac	  
 Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Genügend häufiger Padwechsel.
Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!
Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 56 Laminatbeläge (glatt)












Schutzbehandlung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Staubbindend wischen			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Schutzbehandlung					
 Wachsen	Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
 Staubbindend wischen			Masslinn	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)					
 Polieren, Poliersaugen			C  HS-Polierpad beige C  HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugring Absaugeinheit	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.

Ablauf Schutzbehandlung: s

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Starke Alkalien können den Holzbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!
Laminatbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.

Durch die Fugen kann Wasser in den Laminatbelag eindringen.
Erkennungsmerkmal: Aussehen wie Holz, beim Klopfen: heller Ton.
Vor der Schutzbehandlung vollständig trocknen lassen! Längere Trocknungszeit als porenfreie Beläge wie z.B. PVC.



Feuchtigkeitsveränderungen bringen Holz zum Schrumpfen (Austrocknen) oder Quillen (Nässeeinwirkung) und evtl. Verwerfung (Nässe).
Erkennungsmerkmal: Aussehen wie Holz, beim Klopfen: dumpfer Ton.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.