

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug















### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode	Vorschläge		Vorschläge		Vorschläge		Bemerkungen	
		* Chemieprodukte	Dosierung	* Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Maschine / Gerät				
1	 Staubbindend wischen			S	<b>Masslinn 2000</b> Microsol Tuch		<b>Balit mit Padsohle</b>		
1	 Trockensaugen			V S V	<b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Kombidüse		<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Bei Bedarf	
1	 Kehrsaugen Kehren			V			<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen	
<b>Reinigung ohne Pflege</b>									
2	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<b>Ecofloor</b> Ceratop V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%		<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop		<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell		
2	 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<b>Ecofloor</b> Ceratop V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	S V	 <b>Microsol Faserpad</b> Scheuerbürste Filament Melamin Pad		<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic		
2	 Nassscheuern und Nasssaugen	V <b>Reshine</b> V Antiwax forte classic	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1%	S V	 <b>Microsol Faserpad</b> Scheuerbürste Filament Melamin Pad		<b>Monomatic LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung	 
3	 Zement- / Kalkschleier entfernen	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42							Bei Bedarf

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_





















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen	
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S <b>Masslinn</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen		
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	Bei Bedarf	
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen	
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
2   Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Ceratop Biosan	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	V <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell		
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Ceratop Biosan	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>		
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Ceratop Libero	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 3%	S  <b>Microsol Faserpad</b> S  Scheuerbürste Filament V  Melamin Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic		
 Schaumreinigung	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 43					
<b>Reinigung mit Pflege</b>							
2   Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell		
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Ceratop Libero	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 3%	S  <b>Microsol Faserpad</b> S  Scheuerbürste Filament V  Melamin Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic		

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> V Antiwax forte classic V Indumat	<b>2 - 5%</b> 2 - 5% 2 - 5%	V S <b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> V Antiwax forte classic V Indumat	<b>2 - 5%</b> 2 - 5% 2 - 5%	 <b>Microsol Faserpad</b> S  Scheuerbürste Filament V  Melamin Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!  
 Schaumreinigung	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 43				
3   Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silkysmooth-mop</b> Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_
































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100.0%</b> 100.0%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% Remat	10 - 20%	 <b>Microsol Faserpad</b> S  Scheuerbürste Filament V  Grüner Pad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!  
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% Remat	10 - 20%	 <b>Microsol Faserpad</b> S  Scheuerbürste Filament V  Grüner Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!  
 Schaumreinigung	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 43				
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Microsol Faserpad</b> S  Scheuerbürste Filament S  Scheuerbürste Supernylon	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	pH 7 
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Microsol Faserpad</b> S  Scheuerbürste Filament S  Scheuerbürste Supernylon	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen pH 7 
5  Zement- / Kalk- schleier entfernen	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				
6  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silkysmooth-mop</b> Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



#### **Die meisten Fugemörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.**

Keramische Bodenbeläge sind grundsätzlich säurebeständig.  
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.  
Keramische Fliesen gesintert sind relativ unempfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.  
Keine Wischpflegemittel in Nassräumen und Hygieneräumen verwenden.  
Keine Pflegemittel auf gesinterten Fliesen verwenden.  
Keine wachs- oder polymerhaltige Wischpflegemittel auf gesinterten Keramikfliesen verwenden.

Keramische Bodenbeläge sind heterogene Erzeugnisse aus Ton und Zuschlagstoffen wie Feld- oder Flusspat.  
Je höher die Brenntemperatur und je länger die Verweildauer im Ofen, desto dichter und stärker gesintert ist die Keramik.  
Steingut: hohe Wasseraufnahme (ca. 1'000°C Brenntemperatur), glasiertes Steingut niedrige Wasseraufnahme (1'300°C Brenntemperatur).  
Trittsicherheit im gewerblichen Bereich: Einteilung R9 - R13 (gering bis sehr gross) und V4 - V10, im Barfussbereich A,B,C.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).