



Monovac Comfort ja Touch'n'Clean
Take a jump, baby!

wetrok[®]

Monovac Comfort ja Touch'n'Clean: kaksi mukaansatempaavan innovatiivista kuivaimuria

Uusi Monovac-sukupolvi tuo kuivaimureiden maailmaan raikkaan huipputekniikan tuulahduksen. Innovatiivinen defined air pressure -säätömahdollisuus (DAP) pitää huolen siitä, että melupäästöt ovat maltilliset myös imurin käydessä täydellä teholla. Esisuodattimen suuri pinta-ala (luokka M) tukee imutehoa, kun ilma pääsee kulkemaan käytännössä vastuksetta. Monovac Touch'n'Clean -version herkästi reagoiva kahva on ergonominen ja kätevä: imuri käynnistyy koskettamalla kahvaa ja pysähtyy irrottamalla ote kahvasta.





Kosketuskäyttö: Touch'n'Clean-automaattikahva

Imutehoa ilman tyhjäkäyntiä: Automaattikahvan koskettaminen riittää Monovac Touch'n'Clean -imurin käynnistämiseen. Kun irrotat otteesi automaattikahvasta, moottori kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Edut: ei turhaa virrankulutusta eikä imuääniä, kun imuria ei käytetä.



Suuri esisuodatin: taatusti puhdas poistoilma

Suuri esisuodatin (3'200 cm² (luokka M) sitoo pölyn ja päästää ilman esteettä lävitseen. Näin moottori pysyy suojassa pölyltä, mikä takaa imurille pitkän käyttöiän. Poistoilma puhalletaan huonetilaan yläkautta, joten lattialla oleva pöly ei tempaudu sen mukana ilmaan.



Työrauha taattu: hiljainen Silent-tila

Monovac-kuivaimureissa on erinomainen äänenvaimennus. Eco-Silent-käyttötilassa ääntä voi säätää erittäin hiljaiseksi. Näin Monovac-imuri ei aiheuta turhaa häiriötä myöskään hiljaisuutta edellyttävissä tiloissa.



Defined air pressure (DAP): huippuunsa viritetty ilmavirran teho

Fysikaalisiin tutkimuksiin perustuva defined air pressure -teknologia säätelee ilmavirtausta ja ilmanpainetta siten, että tuloksena on erittäin korkea imuteho ja paras mahdollinen äänenvaimennus. Tätä tehostavat virtauksen kannalta optimoitu imuletku ja putken halkaisija, joka on 35 mm.

Suuri toimintasäde: entistä isompi käyttöetäisyys

Monovac-kuivaimurin johto on 12 metriä pitkä. Toimintasädettä kasvattaa myös 2,5 metriä pitkä imuletku. Niiden ansiosta imuroit isomman tilan lyhyemmässä ajassa.

Kaikki aina kätevästi mukana: tarvikkeet lokerossa

Kaikki tarvittavat imusuuttimet säilyvät suljettavassa lokerossa likaantumiselta suojassa. Työskentelyn ajaksi imusuuttimet voi kiinnittää kotelon päälle, josta ne voi kätevästi vaihtaa.

Pysyvästi puhdasta: HEPA-suodatin lisävarusteena

Jos imuriin asennetaan HEPA-suodatin, pöly ja bakteerit suodatetaan tavallista tarkemmin, ja imuri poistaa myös pienet kappaleet. Siksi Monovacia voi käyttää myös tiloissa, joissa hygienialle asetetaan tiukat vaatimukset.



Tyylikäs työkalu: ketterä muotoilu

Monovac-kuivaimurissa piilee paljon voimaa pienessä tilassa. Soikeat muodot eivät kolhi paikkoja. Imuri kulkee sujuvasti perässä myös ahtaasti kalustetuissa tiloissa.



Tavoitteena pitkä käyttöikä: vankka ja ergonominen rakenne

Paksuseinäisten muovikoteloidensa ansiosta Monovac-kuivaimurit kestävät kolhuja. Sisäseinä estää pölypussin imeytymisen kiinni esisuodattimeen. Työskentelytaukojen ja imurin säilytyksen aikana käsiputki laitetaan sille tarkoitettuun aukkoon.



Aina käyttövalmiina: helppohuoltoinen toimintaperiaate

Monovac-kuivaimureissa on LED-näyttö, joka näyttää aina oikealla hetkellä, milloin pölypussi on vaihdettava.

Monovac-imurin puhdistus käy nopeasti ja helposti. Suodattimen voi vaihtaa ja puhdistaa kätevästi. Jos verkkojohto vioittuu, sen voi vaihtaa ilman työkaluja.

Monovac: puhaltaa pölyn maata kiertävälle radalle

- **Defined Air Pressure (DAP):** huippuunsa kehitetty virtausteknologia
- **Suuri esisuodatin, 3 200 cm²:** täydellinen suodatus ja erittäin tehokas ilmanläpäisy
- **Tehty pitkäaikaiseen käyttöön:** vankka, kestävä ja helppohuoltoinen
- **Neljä pyörää ja soikea muoto:** tukeva ja ketterä kaikissa työtilanteissa
- **Tarvikkeiden pistoliitanta koteloon:** nopea imusuuttimen vaihto
- **HEPA-suodatin** saatavana lisävarusteena

Tällä hetkellä markkinoiden tehokkain kuivaimuri, joka täyttää EU:n ekosuunnitteluasetuksen 666/2013 vaatimukset (voimassa syyskuusta 2017 lähtien).



Monovac Touch'n'Clean: ergonominen mukavuusmalli

Monovac Touch'n'Clean -versio on erittäin helppokäyttöinen ja energiatehokas. Sen kahvaan kätkeytyy innovatiivinen Touch'n'Clean-toiminto. Imuri käynnistyy herkkää Touch'n'Clean-kahvaa painettaessa ja sammuu, kun kahvasta päästetään irti.

Touch'n'Clean-toiminnon edut:

- Käytäntö on osoittanut, että imurit jäävät yleensä päälle esimerkiksi lyhyiden taukojen ajaksi tai käyttäjän kulkiessa pistorasian luo. Touch'n'Clean-toiminnon ansiosta virrankulutus pienenee jopa 30 prosenttia, koska moottori on käynnissä vain varsinaisen työskentelyn ajan.
- Kahvassa oleva virran automaattinen päällekytkentä ja katkaisu edistää lisäksi ergonomista työskentelyä.
- Kun imuri on päällä vain varsinaisen työskentelyn aikana, myös melupäästöt pienenevät.

Enemmän ergonomiaa, vähemmän energiankulutusta.



Mallit ja varustelut

Monovac

Malli	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Tuotenumero	40710	40720	40740	40750

Perusvarustelu

Rullasuutin 30	•	•	•	•
Basic-yhdistelmäsuutin	•	•	•	•
Teleskooppi-imuputki M/D	•	•	•	•
Imuletku M/D kokon.	•	•	•	•
Esisuodatin Monovac/Durovac	•	•	•	•
Poistoilmasuodatin Monovac	•	•	•	•
Kuitukangaspussi Monovac/Durovac	•	•	•	•
Rakosuutin M/D	•	•	•	•
Tekstiilisuutin M/D	•	•	•	•
Liitäntä sähkötoimiselle imusuuttimelle	•	•	•	•
LED-täyttötasonäyttö	•	•	•	•
2. tehotaso: ECO-tila	•	•	•	•

Erikoisvarustelu

Touch'n'Clean-kahva		•		•
---------------------	--	---	--	---

Tekniset tiedot

Hyötytilavuus	6 l	11 l
Paino	6,1 kg	6,5 kg
Kokonaiskorkeus	38 cm	48 cm
Kokonaispituus		40 cm
Kokonaisleveys		32 cm
Tyhjiö		241 mbar
Ilmanvirtausnopeus		45,7 l/s
Imuturbiinin teho		900/450 W
Ääniteho		69/65 dB(A)
Äänenpaine		56/52 dB(A)
Nimellisjännite		230 V
Taajuus		50/60 Hz
Verkkojohdon pituus		12 m

Suuttimet

41600	Yhdistelmäsuutin 30	1 kpl
41602	Basic-yhdistelmäsuutin	1 kpl
41604	Rullasuutin 30	1 kpl
41605	Rullasuutin 36	1 kpl
41610	Picojet M -sähköimusuutin	1 kpl
41612	Turbosuutin M/D	1 kpl
41616	Rakosuutin M/D	1 kpl
41617	Tekstiilisuutin M/D	1 kpl
41618	Pieni harjasuutin M/D	1 kpl
41619	Patterisuutin M/D	1 kpl
41620	Yleisharjasuutin M/D	1 kpl
41625	Suutinsarja 35	1 kpl
41630	Liitoskappale 35/37	1 kpl
41631	Liitoskappale 37/35	1 kpl
41633	Liitoskappale 35/32	1 kpl

Käsiputket ja letkut

41636	Käsiputki M/D 50 cm	1 kpl
41637	Teleskooppi-imuputki M/D	1 kpl
41640	Imuletku M/D kokon.	1 kpl
41642	Antistaattinen letku M/D kokon.	1 kpl

Pölypussit

42613	Kuitukangaspussi Monovac/Durovac 6 litraa	10 kpl
42614	Paperipussi Monovac/Durovac 6 litraa	10 kpl
42633	Kuitukangaspussi Monovac/Durovac 11 litraa	10 kpl
42634	Paperipussi Monovac/Durovac 11 litraa	10 kpl

Suodattimet

42083	Esisuodatin Monovac/Durovac	1 kpl
42084	Pestävä esisuodatin Monovac/Durovac	1 kpl
42086	HEPA-suodatin Monovac	1 kpl
42087	Poistoilmasuodatin Monovac	1 kpl

Tarvikkeet

42031	Tuoksulevyt	10 kpl
-------	-------------	--------



Näe Wetrokin
Monovac-kuivaimuri toiminnassa.



Katso video

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, puh. +41 43 255 5151, faksi +41 43 255 5379

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, puh. 0800 204 868, faksi 0800 204 878

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, puh. +49 2171 3980, faksi +49 2171 398 100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, puh. +48 22 331 2050, faksi +48 22 331 2060

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, puh. +46 8 444 3400, faksi +46 8 444 3401

