

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 83 Kugelgarn, Nadelfilz



Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge		Vorschläge		Vorschläge	Bemerkungen
	* Chemieprodukte	Dosierung	* Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Maschine / Gerät		
1  Bürstsaugen			V S S		Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1  Trockensaugen			V S	Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1  Kehrsaugen Kehren			V S	Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2  Kaugummi entfernen	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Monovac Portavac Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3  Entflecken	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85					Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
3  Teppichpad-Methode	Libero Karpex Retex	20% 3 - 10% 3 - 10%	 Teppichpad		Monomatic LS SmartSpray 5	Nur für strapazierfähige Beläge  
Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)						
4  Sprühen	Libero	20%			SmartSpray 5	Bei Bedarf  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 83 Kugelgarn, Nadelfilz



Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>			V S S	Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V S Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt 
 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)						
 Sprühen	<input type="checkbox"/>	Libero	20%		SmartSpray 5	Bei Bedarf  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 83 Kugelgarn, Nadelfilz



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>			V S S	Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V S Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege							
4	 Teppichpad-Methode	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex Libero	3 - 10% 3 - 10% 20%	 Teppichpad Fixomat	Monomatic LS SmartSpray 5	Nur für strapazierfähige Beläge
4	 Nass-Shampooieren	<input type="checkbox"/>	Shampoo	5 - 8%	 Shamponierbürste hart  Shamponierbürste	Monomatic LS Wassertank Karpawel	Nur für strapazierfähige Beläge  
4	 Sprühextrahieren einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	Hartbodendüse Wandextraktionsdüse	Extravac	 
Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)							
5	 Sprühen	<input type="checkbox"/>	Libero	20%		SmartSpray 5	Bei Bedarf  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Nach dem Shampooieren den Belag trocknen lassen. Trockene Shampoo Rückstände entfernen: bürstsaugen oder trocken saugen.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 83 Kugelgarn, Nadelfilz



Grundreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen


	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>			V S S	Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege							
5	 Sprühextrahieren zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	Hartbodendüse Wandextraktionsdüse	Extravac	 
4	 Nass-Shamponieren und Sprühextrahieren	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	 Shamponierbürste hart  Shamponierbürste	Monomatic I / LS Wassertank Extravac	Bei sehr starker Verschmutzung  
5	 Sprühen	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%		SmartSpray 5	Bei Bedarf, zur Geruchs-entfernung  
Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)							
5	 Sprühen	<input type="checkbox"/>	Libero	20%		SmartSpray 5	Bei Bedarf  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Alkaliempfindlich sind z.B. Acetat, Jute, Kamelhaar, Seide und Wolle.

Säureempfindlich sind z.B. Acetat, Baumwolle, Polyamid.

Lösungsmittlempfindlich sind z.B. Acetat (Aceton) und Polyacryl.

Synthetische Fasern wie z.B. Acetat, Polyacryl, Polyamid, Polyester oder Polypropylen sind wasserunempfindlich.

Flecken möglichst sofort entfernen. Frische Flecken sind einfacher entfernbar als alte.

Vor Nassreinigung prüfen ob Unterboden, Rückenmaterial und Trägermaterial wasserunempfindlich ist.

Vorsicht mit Nassreinigung auf Doppelböden, wenig Reinigungsmittellösung verwenden.

Bodenheizung 24h vor der Nassreinigung ausschalten.



Die verwendeten Materialien (Pol-, Träger-, und Rückenmaterial) bestimmen die Reinigung der textilen Bodenbeläge.

Erkennungsmerkmal: Brandprobe wenig Fasermaterial abkratzen und anzünden: Synthetische Fasern schmelzen.



Vor jeder Reinigungsmethode textile Bodenbeläge trocken- oder bürstsaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.