

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 41 Anhydrite



Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage		Propositions		Propositions		Propositions		Remarques
	Icon	Description	* Produits chimiques	Dosage	* Pad / brosse / mop / chiffon	Machine / ustensil			
1		Balayage humide			B S Toiles Microsol B S Toison	Masslinn 2000	Balit semelle pad Balit avec velcro		
1		Aspiration de la poussière			V S V	Buse à poussière roulettes Buse combiné	Duovac Monovac / Picojet Portavac	En cas de fort encrassement	
1		Aspiro-brossage					Monovac / Picojet Karpawel	Uniquement pour revêtements robustes	
1		Aspiro-balayage balayage			V	Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces	
2		Détachage			Voir instruction général d'entretien no. 85			Si nécessaire	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 41 Anhydrite



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 B S Toiles Microsol B S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	En cas de fort encrassement
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>				Monovac / Picojet Karpawel	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			V Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	B Ecofloor	0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Si nécessaire, ponctuellement  
3	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	B Ecofloor	0.5 - 1%	Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	Si nécessaire, ponctuellement  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 41 Anhydrite



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 B S Toiles Microsol B S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			S Buse à poussière roulettes Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	En cas de fort encrassement
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>				Monovac / Picojet Karpawel	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			V Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	B Antiwax forte classic B Antiwax	2 - 5% 2 - 5%	V Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Si nécessaire 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	B Antiwax forte classic B Antiwax	2 - 5% 2 - 5%	S  Pad en fibres Microsol  Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Si nécessaire  
4	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro woven-1-	Système Wetbox Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 41  Anhydrite



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	En cas de fort encrassement
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>				Monovac / Picojet Karpawel	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			V Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
3	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
4	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic 30 - 50% Antiwax forte	30 - 50%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Si nécessaire  
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic 30 - 50% Antiwax forte	30 - 50%	 Pad en fibres Microsol  Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
5	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Micro woven-1-	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée. Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.
Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail. Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.
La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.
Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.
Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.
Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



Les sols en anhydrite ou en sulfate de calcium sont des sols carrelés, des sous-couches colorées, une chape décorative ou, plus récemment, également un sol décoratif.
Un sol étanche en anhydrite résiste à la saleté et aux graisses, il est robuste et résistant.
Les sols en anhydrite sont liés au gypse et ne sont donc pas adaptés à une utilisation dans des pièces ou des zones humides.
Un sol en anhydrite "visible" correspond essentiellement à une chape fluide en anhydrite classique.
De grands champs sans joints sont possibles.
#NV



La chape d'écoulement en anhydrite est constituée de sulfate de calcium liquide, de sable et d'eau.
Le sol anhydrite doit être scellé tous les 2 à 4 ans selon le fabricant.
#NV
#NV
#NV



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés. Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté. Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter. Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.
Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.