

## Durovac

### Robustní, pracovitý pomocník s maximálním nasazením

Hledáte univerzálně použitelný, vysoce výkonný čisticí stroj, na který se můžete spolehnout? V tom případě je suchý vysavač Durovac tou správnou volbou. Navíc vyniká svým bezhlučným provozem. Inovativní technologie „Defined Air Pressure“ DAP se vyznačuje vysokým sacím výkonem při co nejmenší hladině hluku. Sací síla je umocněna vstupním filtrem velkých rozměrů, který se stará o volný průchod vzduchu.



#### Navržený pro dlouhou životnost: robustní a ergonomický

Umělohmotný kryt s tlustými stěnami účinně chrání vnitřek suchého vysavače Durovac. Při přestávkách nebo ukončení práce lze příruční trubku jednoduše připevnit ke krytu. Při přepravě lze příruční trubku vložit do rukojeti.



#### Nenáročný na údržbu a snadno ovladatelný: vždy spolehlivý pomocník

Suchý vysavač Durovac nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Výměna filtru a čištění jsou otázkou chvilky. Stejně jednoduchá je i výměna kabelu napájení, kterou je možno provést bez použití nástrojů.



#### Velkoplošný vstupní filtr: volný průchod pro čistý vzduch

Filtr o ploše 3 200 cm<sup>2</sup> zadržuje prach, avšak ne vzduch. Vstupní filtr (třída M) chrání motor před prachem a zvyšuje jeho životnost. Odpadní vzduch nerozvíří žádný prach, neboť je při výstupu z vysavače odváděn tak, aby proudil směrem vzhůru do prostoru.



#### „Defined Air Pressure“: regulované řízení proudu vzduchu

Díky technologii „Defined Air Pressure“ DAP, založené na fyzikálních studiích pro řízení proudění a tlaku vzduchu, se společnost Wetrok podařilo suverénně vyřešit rozpor mezi sací silou a vzniklým hlukem. Sací hadice s optimalizovaným prouděním vzduchu a trubka s velkým průměrem 35 mm výrazně zvyšují sací výkon.

# Durovac: zastane spoustu práce a hodně vydrží

- „Defined Air Pressure“ DAP: rafinovaná technologie proudění vzduchu
- Velkoplošný vstupní filtr, 3 200 cm<sup>2</sup>: perfektní filtrace a vysoký průchod vzduchu
- Navržený pro dlouhou životnost: robustní a nerozbitný
- Čtyři kolečka a oválný design: bezpečný proti převržení a ovladatelný v každé pracovní situaci
- Místo pro uložení příslušenství: rychlá výměna sací hubice
- Splňuje nařízení EU pro ekologický design 666/2017, platné od září 2017.

	Durovac 6	Durovac 11
<b>Číslo výrobku</b>	40701	40731
<b>Základní vybavení</b>		
Kombinovaná hubice Basic	•	•
Hubice na čištění rovných povrchů 30	•	•
Příruční trubka M/D 2 x 50 cm	•	•
Sací hadice M/D komplet.	•	•
Vstupní filtr Monovac/Durovac	•	•
Mikrovláknový sáček Monovac/Durovac	•	•
<b>Technické údaje</b>		
Zásobní objem	6 l	11 l
Hmotnost	6,1 kg	6,5 kg
Celková výška	38 cm	48 cm
Celková délka		40 cm
Celková šířka		32 cm
Podtlak		241 mbar
Dopravované množství vzduchu		45,7 l/s
Výkon sací turbíny		900 W
Hladina akustického výkonu		70 dB(A)
Hladina akustického tlaku		58 dB(A)
Jmenovité napětí		230 V
Frekvence		50/60 Hz
Délka napájecího kabelu		10 m

## Příruční trubky a hadice

41636	Příruční trubka M/D 50 cm	1 ks
41637	Teleskopická sací trubka M/D	1 ks
41640	Sací hadice M/D komplet.	1 ks
41642	Antistatická hadice M/D komplet.	1 ks

## Hubice

41600	Kombinovaná hubice 30	1 ks
41602	Kombinovaná hubice Basic	1 ks
41604	Hubice na čištění rovných povrchů 30	1 ks
41605	Hubice na čištění rovných povrchů 36	1 ks
41612	Turbo hubice M/D	1 ks
41616	Hubice na štěrbinu M/D	1 ks
41617	Hubice na koberce a čalounění M/D	1 ks
41618	Hubice se štětečky M/D	1 ks
41619	Hubice na čištění radiátorů M/D	1 ks
41620	Univerzální hubice s kartáčem M/D	1 ks
41625	Sada hubic 35	1 ks

## Spojovací díly

41630	Spojovací díl 35/37	1 ks
41631	Spojovací díl 37/35	1 ks
41633	Spojovací díl 35/32	1 ks

## Filtrační sáčky

42613	Mikrovláknový sáček Monovac/Durovac 6 litrů	10 ks
42614	Papírový sáček Monovac/Durovac 6 litrů	10 ks
42633	Mikrovláknový sáček Monovac/Durovac 11 litrů	10 ks
42634	Papírový sáček Monovac/Durovac 11 litrů	10 ks

## Filtry

42083	Vstupní filtr Monovac/Durovac	1 ks
42084	Vstupní filtr omyvatelný Monovac/Durovac	1 ks

## Příslušenství

42031	Vonné destičky	10 ks
-------	----------------	-------

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel.: +41 43 255 51 51, Fax: +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Vídeň, Tel.: 0800 20 48 68, Fax: 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel.: +49 2171 398-0, Fax: +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varšava, Tel.: +48 22 331 20 50, Fax: +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel.: +46 8 444 34 00, Fax: +46 8 444 34 01

