

# Durovac

## Robusts strādnieks

Durovac sausās uzkopšanas putekļusūcējs ir universāli lietojama augstas jaudas tīrīšanas iekārta, uz kuru varat paļauties. Turklāt tā ir klusa. Tas tiek panākts ar inovatīvo tehnoloģiju “Defined Air Pressure”, kas nodrošina augstu sūkšanas jaudu ar iespējami zemu trokšņu līmeni. Sūkšanas jaudu palielina lielais priekšfiltrs, kas veicina brīvu gaisa caurplūdi.



### Paredzēts ilgām darbmūžam: robusta un ergonomiska konstrukcija

Biezais plastmasas korpuss efektīvi pasargā Durovac sausās uzkopšanas putekļusūcēja iekšējās daļas. Darba pārtraukumos vai pēc tā beigām cauruli var vienkārši piestiprināt pie korpusa. Transportēšanas laikā cauruli var ielikt rokturī.



### Viegla kopšana: uzticams palīgs

Durovac sausās uzkopšanas putekļusūcējam tikpat kā nav nepieciešama apkope. Filtra nomaiņa un tīrīšana neaizņem daudz laika. Tikpat vienkārši var nomainīt kabeli — tam nav nepieciešami instrumenti.



### Liels priekšfiltrs: netraucēta tīrā gaisa izplūde

3200 cm<sup>2</sup> filtrs aiztur putekļus, nevis gaisu. Priekšfiltrs (M klase) pasargā motoru no putekļiem un paildzina tā darbmūžu. Izplūstošais gaiss nepadē putekļus, jo tas tiek novadīts tā, lai telpā izplūstu augšup.



### “Defined Air Pressure”: kontrolēta gaisa plūsmas vadība

Ar fizikālos pētījumos balstīto tehnoloģiju “Defined Air Pressure” (DAP), kas vada gaisa plūsmu un spiedienu, Wetrok atrisināja konfliktu starp sūkšanas jaudu un trokšņu emisiju. Plūsmai optimizētā šļūtene un caurule ar 35 mm diametru palielina sūkšanas jaudu.

# Durovac: izcila mijiedarbība

- “Defined Air Pressure” (DAP): vieda plūsmas tehnoloģija
- Liels priekšfiltrs, 3200 cm<sup>2</sup>: perfekta filtrēšana un augsta gaisa caurlaidība
- Konstruēts ilgam darbmūžam: robusts, drošs
- Četri riteņi un ovāls dizains: aizsardzība pret apgāšanos un manevrētspēja jebkurā darba situācijā
- Piederumu stiprinājuma vietas: ātra uzgaļu nomaiņa
- Atbilst ES Ekodizaina regulai 666/2017, spēkā no 2017. gada septembra.

	Durovac 6	Durovac 11
<b>Preces numurs</b>	40701	40731
<b>Pamata aprīkojums</b>		
Kombinētais uzgalis Basic	•	•
Ritošais uzgalis 30	•	•
Caurule M/D 2 x 50 cm	•	•
Sūkšanas šļūtene M/D, bloks	•	•
Priekšfiltrs Monovac/Durovac	•	•
Flīsa maisiņš Monovac/Durovac	•	•
<b>Tehniskie dati</b>		
Ietilpība	6 l	11 l
Svars	6,1 kg	6,5 kg
Kopējais augstums	38 cm	48 cm
Kopējais garums		40 cm
Kopējais platums		32 cm
Vakuums		241 mbar
Gaisa padeves ātrums		45,7 l/s
Sūkšanas turbīnas jauda		900 W
Skaņas jaudas līmenis		70 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis		58 dB(A)
Nominālais spriegums		230 V
Frekvence		50/60 Hz
Elektrības vada garums		10 m

## Caurules un šļūtenes

41636	Caurule M/D 50 cm	1 gab.
41637	Teleskopiskā caurule M/D	1 gab.
41640	Sūkšanas šļūtene M/D, bloks	1 gab.
41642	Antistatiska šļūtene M/D, bloks	1 gab.

## Sprauslas

41600	Kombinētais uzgalis 30	1 gab.
41602	Kombinētais uzgalis Basic	1 gab.
41604	Ritošais uzgalis 30	1 gab.
41605	Ritošais uzgalis 36	1 gab.
41612	Turbouzgalis M/D	1 gab.
41616	Spraugu uzgalis M/D	1 gab.
41617	Mīksto mēbeļu uzgalis M/D	1 gab.
41618	Otas tipa uzgalis M/D	1 gab.
41619	Radiatoru uzgalis M/D	1 gab.
41620	Universālais sukas tipa uzgalis M/D	1 gab.
41625	Uzgaļu komplekts 35	1 gab.

## Savienotāji

41630	Savienotājs 35/37	1 gab.
41631	Savienotājs 37/35	1 gab.
41633	Savienotājs 35/32	1 gab.

## Filtru maisiņi

42613	Flīsa maisiņš Monovac/Durovac, 6 litri	10 gab.
42614	Papīra maisiņš Monovac/Durovac, 6 litri	10 gab.
42633	Flīsa maisiņš Monovac/Durovac, 11 litri	10 gab.
42634	Papīra maisiņš Monovac/Durovac, 11 litri	10 gab.

## Filtrs

42083	Priekšfiltrs Monovac/Durovac	1 gab.
42084	Mazgājams priekšfiltrs Monovac/Durovac	1 gab.

## Piederumi

42031	Aromātiskās plāksnītes	10 gab.
-------	------------------------	---------

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tālr. +41 43 255 51 51, fakss +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tālr. 0800 20 48 68; fakss: 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tālr. +49 2171 398-0, fakss +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tālr. +48 22 331 20 50, fakss +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tālr. +46 8 444 34 00, fakss +46 8 444 34 01

