

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 10 Revêtements sportifs (vitrifiés PU)

Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions		Propositions		Propositions		Remarques
		* Produits chimiques	Dosage	* Pad / brosse / mop / chiffon	Machine / ustensil			
1	Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison		Balit semelle pad Balit avec velcro		
Nettoyage sans entretien								
2	Lavage manuel en une étape (méthode directe) <input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silksmooth-mop		Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell		
2	Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Pad rouge Pad en fibres Microsol		Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic		
2	Récurage à l'eau et aspiration humide <input type="checkbox"/>	Rewit 2000 V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 1%	Pad rouge Pad en fibres Microsol		Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement	
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)								
2	Lavage manuel en une étape (méthode directe) <input type="checkbox"/>	Redur Libero	0.5 - 2% 0.5 - 3%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silksmooth-mop		Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell		
2	Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur Libero	0.5 - 2% 0.5 - 3%	Pad rouge Pad en fibres Microsol		Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic		

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 10 Revêtements sportifs (vitrifiés PU)

Nettoyage d'entretien

Objet _____
 Lieu _____
 Type de local _____

Date _____
 Client _____
 Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
Nettoyage sans entretien							
2	Lavage manuel en une étape (méthode directe)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine H Reshine Sport	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine H Reshine Sport	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Micro nonwoven-1 Micro woven-1 V Silkysmooth-1	Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine H Reshine Sport	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Pad rouge Pad en fibres Microsol Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
Nettoyage avec entretien							
3	Lavage manuel en une étape (méthode directe)	<input type="checkbox"/>	Redur	0.5 - 2%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
3	Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	Redur	0.5 - 2%	Micro nonwoven-1 Micro woven-1 V Silkysmooth-1	Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
3	Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Redur	0.5 - 2%	Pad rouge Pad en fibres Microsol Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 10 Revêtements sportifs (vitrifiés PU)

Nettoyage intermédiaire

Objet _____
 Lieu _____
 Type de local _____

Date _____
 Client _____
 Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
2	Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpotek	100%			Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
3	Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 V Antiwax forte classic H Reshine Sport	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3	Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 V Antiwax forte classic H Reshine Sport	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	Pad rouge V Pad en fibres Microsol H Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 10 Revêtements sportifs (vitrifiés PU)

Nettoyage à fond

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	Aspiration de la poussière			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portavac	Si nécessaire
2	Balayage humide			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
3	Enlever du chewing-gum	Karpotek	100%			Si nécessaire
Nettoyage sans entretien						
4	Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	B Relino G Antiwax forte classic H Reshine Sport	20 - 50% 2 - 5% 5 - 10%	● Pad bleu ● Pad rouge ● Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
4	Récurage à l'eau et aspiration humide	B Relino G Antiwax forte classic	20 - 50% 2 - 5%	● Pad bleu ● Pad rouge	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	
5	Rincer	L'eau fraîche	100%	● Pad en fibres Microsol ● Pad rouge	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	
5	Rincer	L'eau fraîche	100%	● Pad en fibres Microsol ● Pad rouge	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Sur grandes surfaces

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage à fond, voir nettoyage de fin de chantier.
Ne pas enduire les revêtements de sol qui ont une protection PUR d'usine!

No 10 Revêtements sportifs (vitrifiés PU)

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'objet.



Les revêtements sportifs et marquages de terrain sont sensibles aux rayures, ne pas utiliser de pads ni de brosses abrasives.

Les revêtements sportifs et marquages de terrain sont sensibles à des solvants particuliers, tels que cétones, esters ou hydrocarbures chlorés.

Les revêtements sportifs sont vitrifiés avec un vernis polyuréthane (couche d'usure) et n'ont pas besoin d'enduit supplémentaire.



Les revêtements sportifs PU sont des revêtements multicouches, élastiques ponctuellement, sans joints et de couleur unie avec une couche supérieure (PU).

Les marquages de terrain sont appliqués sous la couche d'usure transparente.

Les nettoyeurs d'entretien de sol doivent former un film antidérapant et devraient respecter la norme DIN18032.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.