

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 84 Schmutzfangmatte



Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeereinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓ Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen			V S S	Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen			S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Kehrsaugen Kehren			Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Kaugummi entfernen	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf
2	 Entflecken	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
3	 Teppichpad-Methode	Libero Karpex Retex	20% 3 - 10% 3 - 10%	 Teppichpad	Monomatic LS SmartSpray 5	Nur für strapazierfähige Beläge  
Einpfege (mit gleichem Produkt wie in der Zwischenreinigung)						
4	 Sprühen	Libero	20%		SmartSpray 5	Bei Bedarf  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 84 Schmutzfangmatte



Unterhaltsreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	☐			V S S	Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen	☐			V S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Kehrsaugen Kehren	☐			V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Kaugummi entfernen	☐	Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3	 Entflecken	☐	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 84 Schmutzfangmatte



Zwischenreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	☐			V S S	Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen	☐			S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portovac Twinvac	
1	 Kehrsaugen Kehren	☐			Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Turbo Sweep Master Sweep	Grosse Flächen
2	 Entflecken	☐	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege							
3	 Teppichpad-Methode	☐	Retex Karpex Libero	3 - 10% 3 - 10% 20%	 Teppichpad	Monomatic LS SmartSpray 5	Nur für strapazierfähige Beläge
3	 Sprühextrahieren einstufig (direkte Methode)	☐	Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	Hartbodendüse Wandextraktionsdüse	Extravac	 
3	 Nass-Shampooieren	☐	Shampoo	5 - 8%	 Shamponierbürste	Monomatic LS Wassertank	Nur für strapazierfähige Beläge  
Reinigung mit Pflege							
3	 Teppichpad-Methode	☐	Libero Karpex Retex	20% 3 - 10% 3 - 10%	 Teppichpad	Monomatic LS SmartSpray 5	Nur für strapazierfähige Beläge
3	 Sprühextrahieren einstufig (direkte Methode)	☐	Retex Karpex Libero	3 - 10% 3 - 10% 20%	Hartbodendüse Wandextraktionsdüse	Extravac	Teppich sollte mit Libero vorbehandelt sein.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Nach dem Shampooieren den Belag trocknen lassen. Trockene Shamporückstände entfernen: bürstsaugen oder trockensaugen.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 84 Schmutzfangmatte



Grundreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode		Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen				V S S	Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen				S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
2	 Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3	 Entflecken		Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege							
4	 Sprühextrahieren zweistufig (indirekte		Retex Fomstop	3 - 10% 10 - 20%	Hartbodendüse Wandextraktionsdüse	Extravac SmartSpray 5	Nur für strapazierfähige Beläge  
4	 Nass-Shamponieren und Sprühextrahieren		Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	☉ Shamponierbürste ☉ Shamponierbürste hart	Monomatic I / LS Wassertank Extravac	Bei sehr starker Verschmutzung  
5	 Sprühen		Biosan	3%		SmartSpray 5	Bei Bedarf, zur Geruchs-entfernung  
Einpflge (mit gleichem Produkt wie in der Zwischenreinigung)							
5	 Sprühen		Libero	20%		SmartSpray 5	Bei Bedarf  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen.
Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Textile Bodenbeläge aus Naturfasern oder Mischgarn (Natur- und synthetische Faser) erfordern Sorgfalt bei der Reinigung. Nur wenig Mechanik!

Natürliche Fasern wie z.B. Leinen, Jute, Kokos, Seide, Sisal oder Wolle sind meist wasserempfindlich.

Alkaliempfindlich sind z.B. Acetat, Jute, Kamelhaar, Seide und Wolle.

Säureempfindlich sind z.B. Acetat, Baumwolle, Polyamid.

Lösungsmittlempfindlich sind z.B. Acetat (Aceton) und Polyacryl.

Flecken möglichst sofort entfernen. Frische Flecken sind einfacher entfernbar als alte.

Vor Nassreinigung prüfen ob Unterboden, Rückenmaterial und Trägermaterial wasserunempfindlich ist.

Vorsicht mit Nassreinigung auf Doppelböden, wenig Reinigungsmittellösung verwenden.

Bodenheizung 24h vor der Nassreinigung ausschalten.

Je nach Herstellungsverfahren und Oberfläche unterscheidet man zwischen Schlingenware (Rips, Berber, Bouclé), Schnittflor (Velours) und Nadelfilz.

Die verwendeten Materialien (Pol-, Träger-, und Rückenmaterial) bestimmen die Reinigung der textilen Bodenbeläge.

Erkennungsmerkmal: Brandprobe wenig Fasermaterial abkratzen und anzünden: Wolle riecht nach verbrennten Haaren, synthetische Fasern schmelzen.



Vor jeder Reinigungsmethode textile Bodenbeläge trocken- oder bürstsaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.