

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 56 Stratifiés (lisse)



Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>		Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>		V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portavac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)					
2	 Nettoyage au spray spray complet <input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic 0.5 - 1%	● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage  
2	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	Ecofloor 0.5 - 1% Alcosal 1 - 2% V Reshine 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Ecofloor 0.5 - 1% V Reshine 1 - 2% V Antiwax forte classic 0.5 - 1%	● Pad en fibres Microsol ● Pad rouge V ● Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)					
3	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur 3 - 4% Remop 2 - 3% C Brill 3 - 5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth.  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur 3 - 4% Remop 2 - 3% C Brill 3 - 5%	● Pad en fibres Microsol ● Pad rouge ● Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3	 Nettoyage au spray spray complet <input type="checkbox"/>	Polyspray 100% C Waxespray 100% C Polish 30%	● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 56 Stratifiés (lisse)



Nettoyage d'entretien

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques	
1	 Balayage humide				Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro		
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire	
Nettoyage sans entretien								
3	 Lavage manuel méthode directe		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell		 
3	 Mops à spray (lavage manuel)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro		 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge V  Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic		
Nettoyage avec entretien								
3	 Lavage manuel méthode directe		Redur Remop C Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth.	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Redur Remop C Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge  Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic		
3	 Nettoyage au spray spray partiel /		Polyspray C Waxspray C Polish	100% 100% 30%	 Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 56 Stratifiés (lisse)



Nettoyage intermédiaire

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte C Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Microbrush-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte C Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V  Pad en fibres Microsol  Pad rouge  Pad en mélamin	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Nettoyage avec entretien							
2	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Polyspray C Waxspray C Polish	100% 100% 30%	 Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 56 Stratifiés (lisse)



Nettoyage à fond

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Portovac Monovac	Si nécessaire
2	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			S Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
3	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpotek Karpfrost	100% 100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
4	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	G Antiwax forte C Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge C  Pad bleu	Monomatic DS A. de pulvérisation	
4	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	C Antiwax forte C Relino	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge C  Pad bleu	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	  
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	C Antiwax forte C Relino	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge C  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	  
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Changement fréquent de pad.

Testez après le nettoyage a fond avec un coins si le protection été éliminer complètement. Test de racle!

Abrasion blanche si le protection ne pas éliminer complet, répéter le nettoyage a fond jusque l'elimination est complet.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 56 Stratifiés (lisse)



Traitement de protection

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>		Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
Traitement de protection					
2	 Cirage <input type="checkbox"/>	Polish 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
3	 Balayage humide <input type="checkbox"/>		Masslinn	Balit semelle pad Balit avec velcro	Si nécessaire
Polissage avec traitement à la cire (si nécessaire)					
4	 Polissage, aspiro-polissage <input type="checkbox"/>		C  Pad à polir HS beige C  Pad à polir HS blanc	Monomatic HS Cercle d'aspiration Unité d'aspiration	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Si nécessaire

Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Laissez bien sécher le traitement entre les couches et avant de usage.

Process traitement de prote

Pour entretien avec nettoyeur après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée. Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.
Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail. Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.
La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com. Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.
Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.
Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



**Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement en bois. Utiliser un nettoyeur de base spécial linoléum!
Les revêtements stratifiés sont sensibles aux pads et brosses abrasives.**

De l'eau peut pénétrer dans les revêtements stratifiés par les joints.
Caractéristique d'identification: aspect du bois, si on tape: son clair.
Laisser sécher complètement avant traitement de protection! Temps de séchage plus long que dans le cas de revêtements non poreux tels que PVC.



Des variations d'humidité font rétrécir (sécher) ou gonfler (effet de l'humidité) ou éventuellement déforment le bois.
Caractéristique d'identification: aspect du bois, si on tape: son sourd.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés. Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté. Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter. Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.
Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.