

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 10 Sportbeläge (PU-versiegelt)

Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinerreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege					
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silksmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Roter Pad Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2 Nassscheuern und Nasssaugen	Rewit 2000 V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 1%	Roter Pad Microsol Faserpad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Libero	0.5 - 2% 0.5 - 3%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silksmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Libero	0.5 - 2% 0.5 - 3%	Roter Pad Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Nr. 10 Sportbeläge (PU-versiegelt)

Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine H Reshine Sport	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine H Reshine Sport	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Micro nonwoven-1 Micro woven-1 V Silkysmooth-1	Variwet Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine H Reshine Sport	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	 Roter Pad  Microsol Faserpad  Melamin Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
Reinigung mit Pflege						
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur	0.5 - 2%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
3  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Redur	0.5 - 2%	Micro nonwoven-1 Micro woven-1 V Silkysmooth-1	Variwet Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur	0.5 - 2%	 Roter Pad  Microsol Faserpad  Melamin Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 10 Sportbeläge (PU-versiegelt)

Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
2 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpotek	100%			Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
3 Nasswischen zweistufig (indirekte Methode)	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 V Antiwax forte classic H Reshine Sport	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3 Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode)	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 V Antiwax forte classic H Reshine Sport	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	Roter Pad V Microsol Faserpad H Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 10 Sportbeläge (PU-versiegelt)

Grundreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Trockensaugen <input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
2 Staubbindend wischen <input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
3 Kaugummi entfernen <input type="checkbox"/>	Karpotek	100%			Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege					
4 Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode) <input type="checkbox"/>	B Relino G Antiwax forte classic H Reshine Sport	20 - 50% 2 - 5% 5 - 10%	● Blauer Pad ● Roter Pad ● Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
4 Nassscheuern und Nasssaugen <input type="checkbox"/>	B Relino G Antiwax forte classic	20 - 50% 2 - 5%	● Blauer Pad ● Roter Pad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	
5 Spülen <input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	● Microsol Faserpad ● Roter Pad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	
5 Spülen <input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	● Microsol Faserpad ● Roter Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Grosse Flächen

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.
 Werkseitig mit PUR-beschichtete Beläge nicht zusätzlich beschichten!

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen.

Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com

Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.

Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.

Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.

Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.

Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.

Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Sportbeläge und Feldmarkierungen sind kratzempfindlich, keine abrasiven Pads und Bürsten verwenden.

Sportbeläge und Feldmarkierungen sind empfindlich gegen bestimmte Lösungsmittel wie z.B. Ketone, Ester oder chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW).

Sportbeläge sind mit einem PU-Lack (Polyurethan) versiegelt (Nutzschicht) und benötigen keine zusätzliche Beschichtung.



PU Sportbeläge sind fugenlose, mehrschichtige, punktelastische und unifarbene Bodenbeläge mit einer Polyurethan (PU) Spachtelmasse als Oberschicht.

Die Spielfeldmarkierungen werden unter der transparenten Nutzschicht aufgetragen.

Wischpflegemittel müssen einen trittfesten Film bilden und sollten die DIN18032 erfüllen.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleuzenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.