



**Monovac BeFree**  
Be free. Be flexible.



**wetrok<sup>®</sup>**

## Monovac BeFree: Upptäck framtidens dammsugning

Monovac BeFree kombinerar sladdlös flexibilitet och optimal användarvänlighet med lång livslängd och enastående rengöringskvalitet. Tack vare användningen av innovativ teknik och högkvalitativa komponenter drar du nytta av mycket hög energieffektivitet. Den mycket låga ljudnivån gör att den kan användas i alla miljöer och vid alla tider på dygnet – perfekt för ljudkänsliga områden som hotell och vårdhem.



### Touch'n'Clean: Rör vid handtaget för start och stopp

Dammsugaren är redo när du är det: Ta i handtaget, så startar dammsugaren. Släpp handtaget, så stannar dammsugaren. Enklare kan det inte bli!



### Batteridrift: rör dig obehindrat i rummet

Bekymra dig inte om eluttag, förbipasserande människor eller trasslande sladdar. Med Monovac BeFree rör du dig fullständigt obehindrat i rummet. Flexiblare kan det inte bli!



### HEPA-13-filter: renare än rent

Om du utrustar din dammsugare med ett HEPA-13-filter (beställs som tillval) filtreras damm och bakterier maximalt. Mer hygieniskt kan det inte bli!





## Innovativ Touch'n'Clean-teknik:

upp till 30% lägre energi förbrukning

Monovac BeFree är busenkel att använda:

- Ta i handtaget ⇒ dammsugaren startar
- Släpp handtaget ⇒ dammsugaren stängs av

Det är både praktiskt och miljövänligt: Konventionella dammsugare lämnas ofta med motorn på också när de inte används. Monovac BeFree är bara igång när den används effektivt (ingen tomgång). Det innebär att du klarar en större yta på en och samma laddning.



### Litiumjärnfosfatbatterier: Vilka fördelar ger denna batterityp?

Litium är inte bara litium: Av säkerhetsskäl använder sig Wetrok av moderna batterier med litiumjärnfosfat i stället för litiummangandioxid. En stor fördel med denna batterityp: Litiumjärnfosfatbatterier är extremt effektiva och har en mycket lång livslängd. Det fast integrerade batteriet hos Monovac BeFree kan faktiskt laddas mer än 2 000 gånger (och om detta i undantagsfall inte skulle stämma ger Wetrok 2 års resp. 2 000 laddcyklars garanti).

**Be battery-operated. Be free.**



### Huvudsakliga användningsområden:

#### Var använder man Monovac BeFree?

- Byggnader med ont om eluttag (ingen sladd, inget byte av eluttag)
- Entréer (ingen sladd, ingen risk att snubbla)
- Rum med mycket inredning (ingen sladd, inget trassel)
- Punktvis nedsmutsning (ingen sladd, mindre tidsspill)
- Hygienkänsliga lokaler (inget damm, inga bakterier)
- Rengöring när som helst (inget buller, inga störningar)

**Be free. Be flexible.**



### Räkneexempel: Hur mycket tid sparar du med Monovac BeFree?

Tester har visat att städpersonalen klarar av en ca 60 kvadratmeter större yta per timme med Monovac BeFree jämfört med en vanlig dammsugare med sladd. Tidsbesparingen är ett resultat av att städpersonalen ständigt slipper byta eluttag och bekymra sig om trasslande sladdar. Det gör att städningen går snabbare.

### Konkret jämförelse av rengöringsförmågan på 55 minuter

Monovac BeFree:



37  
rum

Konventionell dammsugare med sladd:



24  
rum

**Be flexible. Be efficient.**



### Drifttid: Oändlig kraft

Med en drifttid på 55 minuter vid full laddning, en sensationell ytkapacitet och det faktum att du helt slipper bekymra dig om var närmaste eluttag finns, avlägsnar Monovac BeFree damm och smuts i en handvändning. Effektivare kan det inte bli!



### Sladdlös: ingen sladd, ingen olycksrisk

Snubbel över sladdar? Sladden skadad? Eluttaget defekt? Det är historia för sladdlösa Monovac BeFree. Säkrare kan det inte bli!



# Teknisk information

## Monovac

Modell: BeFree

Artnr 40774

## Grundutrustning

Kombimunstycke 30

Teleskoprör M/D

Sugslang M/D kpl.

Förfilter Monovac/Durovac

Utblåsfiler Monovac

Dampmpåse Monovac/Durovac

Fogmunstycke M/D

Möbelmunstycke M/D

LED-laddningsindikator

Laddningsaggregat

Handtag Touch'n'Clean

Laddkabel Touch'n'Clean



## Tekniska data

Nettovolym	3 l
Vikt	8,0 kg
Total höjd	38 cm
Total längd	40 cm
Total bredd	32 cm
Vakuüm	120 mbar
Luftflöde	30,7 l/s
Effekt, sugmotor	320 W
Ljudeffektnivå (EN ISO 4871)	65 dB(A)
Ljudtrycksnivå (EN ISO 4871)	53 dB(A)
Nominell spänning	36 V
Litiumbatteri	36 V / 9,0 Ah
Drifttid	55 min.
Laddtid fulladdning	4 ½ h

## Munstycken

41600	Kombimunstycke 30
41601	Kombimunstycke 50
41602	Kombimunstycke Basic
41604	Rullmunstycke 30
41605	Rullmunstycke 36
41613	Turbomunstycke
41616	Fogmunstycke M/D
41617	Möbelmunstycke M/D
41618	Dammborste M/D
41619	Elementmunstycke M/D
41620	Universalmunstycke M/D
41625	Munstyckset 35
41630	Skarvstycke 35/37
41631	Skarvstycke 37/35

## Dampmpåsar

42613	Dampmpåse M/D 6 liter (10 st.)
-------	--------------------------------

## Sugrör och slangar

41636	Sugrör M/D 50 cm
41635	Förlängningsrör 25 cm
41637	Teleskoprör M/D
41641	Sugslang grå antistat. kpl.
41644	Antistatslang svart kpl.

## Filter

42083	Förfilter M/D
42084	Tvättbart förfilter M/D
52088	HEPA-13-filter Monovac
42087	Utblåsfiler Monovac

## Tillbehör

36975	Laddningsaggregat
42032	Doftkolor (10 st.)



[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

