

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol
















No 37 Tapis de pierre (à liant époxy)

Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portovac	
1	 Aspiro-brossage				Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiro-balayage balayage			V Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Détachage			Voir instruction général d'entretien no. 85		Si nécessaire
Nettoyage sans entretien						
3	  Récurage à l'eau et aspiration humide	V Antiwax forte	0.5 - 1%	S  Brosse à lotionner S  Brosse à lotionner dure  Pad rouge	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	Si nécessaire
3	  Shampooing humide et aspiration à l'eau	V Shampoo Fomstop	5 - 8% 10 - 20%	S  Brosse à lotionner S  Brosse à lotionner dure	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	Si nécessaire

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 37 Tapis de pierre (à liant époxy)



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____






Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S V Buse à poussière roulettes Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>				Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			V Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Ecofloor	0.5 - 1%	Microbrush-mop	Système Wetbox	Si nécessaire, ponctuellement



* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 37 Tapis de pierre (à liant époxy)



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____

























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière				V S V Buse à poussière roulettes Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Aspiro-brossage					Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiro-balayage balayage				V Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Détachage		Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
3	 Nettoyage avec pad pour tapis		Antiwax forte classic Antiwax forte	2 - 5% 2 - 5%	 Pad pour tapis	Monomatic I / LS A. de pulvérisation	
3	 Shampooing humide et aspiration à l'eau		Shampoo Fomstop	5 - 8% 10 - 20%	S  Brosse à lotionner	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	Uniquement pour revêtements robustes  
3	 Injection - extraction méthode directe		Karpex Retex	3 - 10% 3 - 10%		Extravac	 
3	 Lavage manuel méthode directe		Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 37 Tapis de pierre (à liant époxy)



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____




































Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage					Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiration de la poussière				V S V Buse à poussière roulettes Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Aspiro-balayage balayage				V Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
3	 Détachage		Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
4	 Injection-extraction méthode indirecte		Antiwax forte classic 30 - 50% Karpex Retex	3 - 10% 3 - 10%		Extravac Fixomat	 
4	 Récurage à l'eau		Antiwax forte classic 30 - 50% Karpex Retex	3 - 10% 3 - 10%	 Brosse à lotionner  Brosse à lotionner dure	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Monomatic LS	Etape 5 nécessaire.  
4	 Shampooing humide et aspiration à l'eau		Shampoo Fomstop	10 - 12% 10 - 20%	 Brosse à lotionner  Brosse à lotionner dure	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Monomatic LS	Etape 5 nécessaire.  
5	Rincer   		L'eau fraîche Fomstop	100% 10 - 20%		Extravac	
6	 Lavage manuel méthode directe		Biosan	3%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Micro woven-1-	Système Wetbox Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminer les odeurs désagréables  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

No 37 Tapis de pierre (à liant époxy)

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



Les tapis en pierre à liant à base de résine synthétique sont sensibles aux solvants organiques tels que les cétones.

Se contenter si possible d'un nettoyage à sec. Le liquide s'infiltrerait immédiatement dans le revêtement très poreux.

Ne pas boucher les pores et ne pas enduire. Le tapis en pierre est un revêtement très poreux.

Nettoyer le tapis en pierre avec un nettoyant neutre ou légèrement alcalin.



Les tapis en pierre sont généralement composés de pierres de quartz liées par une résine époxy transparente.

Selon l'origine, la couleur et l'aspect de la pierre varient.

Les tapis en pierre sont coulés dans l'objet sans joint ou avec joints de dilatation.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.