

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



## No 81 Revêtement en moquette (laine et fibres mixtes)

**Système de nettoyage sans traitement de protection**  
**Nettoyage de fin de chantier**

Objet \_\_\_\_\_  
 Lieu \_\_\_\_\_  
 Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
 Client \_\_\_\_\_  
 Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage			V S S	<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiration de la poussière			S	<b>Buse à poussière roulettes</b> Buse combiné	
1	 Aspiro-balayage balayage			<b>Set de tapis - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Détachage	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>						
3	 Nettoyage avec pad pour tapis	<b>Libero</b> Retex	<b>20%</b> 3 - 10%	 <b>Pad pour tapis</b>	<b>Monomatic LS</b> <b>SmartSpray 5</b>	Uniquement pour revêtements robustes  
<b>Entretien (avec le même produit que dans le nettoyage intermédiaire)</b>						
4	 Vaporiser	<b>Libero</b>	<b>20%</b>		<b>SmartSpray 5</b>	Si nécessaire  

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 81 Revêtement en moquette (laine et fibres mixtes)



### Nettoyage d'entretien

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>			V S S	<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			S <b>Buse à poussière roulettes</b> Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			<b>Set de tapis - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%		<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Répéter jusqu'à élimination de la tache 
3	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



## No 81 Revêtement en moquette (laine et fibres mixtes)

### Nettoyage intermédiaire

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>			V S S	<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			S	<b>Buse à poussière roulettes</b> Buse combiné	
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			<b>Set de tapis - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
3	 Nettoyage avec pad pour tapis	<input type="checkbox"/>	<b>Retex</b> Libero	<b>3 - 10%</b> 20%	 <b>Pad pour tapis</b>	<b>Monomatic LS</b> <b>A. de pulvérisation</b> SmartSpray 5	Uniquement pour revêtements robustes
3	 Injection - extraction méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Retex</b> Libero Fomstop	<b>3 - 10%</b> 20% 10 - 20%	<b>Buse d'ex. pour sols durs</b> Buse d'extraction pour parois	<b>Extravac</b>	Le tapis doit être traité en avance avec Libero. 
3	 Shampooing humide	<input type="checkbox"/>	<b>Shampoo</b>	<b>5 - 8%</b>	 <b>Brosse à lotionner</b>	<b>Monomatic LS</b> <b>Réservoir d'eau</b>	Uniquement pour revêtements robustes  
4	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>			Buse à poussière roulettes	<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Toujours après shampooing, sur revêtement sec.
<b>Entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)</b>							
5	 Vaporiser	<input type="checkbox"/>	<b>Libero</b>	<b>20%</b>		<b>SmartSpray 5</b>	Si nécessaire  

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Après le shampooing, laissez le sol sécher. Enlever les résidus de shampooing sec : broser ou aspirer à sec.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 81 Revêtement en moquette (laine et fibres mixtes)



### Nettoyage à fond

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>			V S S	<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			S	<b>Buse à poussière roulettes</b> Buse combiné	
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%		<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Répéter jusqu'à élimination de la tache 
3	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 85				Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
4	 Injection-extraction méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	<b>Retex</b> Fomstop	<b>3 - 10%</b> 10 - 20%	<b>Buse d'ex. pour sols durs</b> Buse d'extraction pour parois	<b>Extravac</b> <b>SmartSpray 5</b>	Uniquement pour revêtements robustes  
4	 Shampooing humide et injection-	<input type="checkbox"/>	<b>Retex</b> Fomstop	<b>3 - 10%</b> 10 - 20%	☉ <b>Brosse à lotionner</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Extravac</b>	En cas de fort encrassement  
5	 Vaporiser	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>		<b>SmartSpray 5</b>	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  
<b>Entretien (avec le même produit que dans le nettoyage intermédiaire)</b>							
5	 Vaporiser	<input type="checkbox"/>	<b>Libero</b>	<b>20%</b>		<b>SmartSpray 5</b>	Si nécessaire  

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



## No 81 Revêtement en moquette (laine et fibres mixtes)

### Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



**Les revêtements textiles en fibres naturelles ou fil mixte (naturelle et synthétique) exigent un soin particulier lors du nettoyage. Limiter les interventions mécaniques!**

**Les fibres naturelles comme le lin, la jute, le coco, la soie, le sisal ou la laine sont généralement sensibles à l'eau.**

**L'acétate, la jute, le poil de chameau, la soie, la laine sont notamment sensibles aux alcalis.**

**L'acétate, le coton et le polyamide sont notamment sensibles aux acides.**

**L'acétate (acétone) et le polyacryle sont notamment sensibles aux solvants.**

**Éliminer le plus rapidement possible les taches. Les taches récentes sont plus faciles à éliminer que les taches anciennes.**



Avant rinçage humide, vérifier si la sous-couche, le matériau de l'envers et le matériau de soutien sont sensibles à l'eau.

Attention lors du nettoyage humide sur doubles fonds, utiliser peu de solution nettoyante.

Eteindre chauffage au sol 24h avant nettoyage humide.

Selon la méthode de fabrication et la surface, on distingue les tapis bouclés (rips, berber, bouclé), les poils ras (velours) et le feutre aiguilleté.

Les matériaux utilisés (matériaux des couches utilitaires, de soutien et d'envers) déterminent le nettoyage des revêtements de sol textiles.

Caractéristique d'identification: test du feu, gratter un peu de matériau des fibres et allumer: la laine sent les cheveux brûlés, les fibres synthétiques fondent.



Aspiration sèche ou aspiro-brossage de tout revêtement textile avant chaque méthode de nettoyage.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).