

Szorowarka mimośrodowa Durodisc X

Prostokątna szorowarka jednotarczowa

Wielu pracowników sprzątających boi się używać szorowarki jednotarczowej. Aby rozwiązać ten problem, firma Wetrok stawia obecnie na innowacyjną technologię mimośrodową. Tryb delikatnych wibracji sprawia, że nowej generacji szorowarki jednotarczowe są niezwykle łatwe w prowadzeniu – nawet dla niedoświadczonych użytkowników.

Durodisc X to prostokątna szorowarka jednotarczowa do czyszczenia zasadniczego, okresowego i regularnego różnych rodzajów podłóg. Co wyróżnia Durodisc X? Prostokątny kształt pozwala dotrzeć do każdego narożnika i każdej krawędzi. Nowy tryb pracy umożliwia jeszcze szybsze rezultaty przy zachowaniu wysokiej wydajności czyszczenia powierzchni.



Nowa technologia gwarantująca perfekcyjną czystość podłóg

W porównaniu z szorowarką jednotarczową maszyna mimośrodowa porusza się delikatnie wibrując. W połączeniu z mocnym napędem mimośrodowym Durodisc X gwarantuje perfekcyjne rezultaty czyszczenia w każdym narożniku i przy każdej krawędzi.



Idealne rozwiązanie dla pracowników o drobnej budowie

Durodisc X to idealne rozwiązanie dla niedoświadczonych pracowników o drobnej budowie. Ponieważ podczas czyszczenia szorowarka wykonuje delikatne ruchy oscylacyjne do przodu, a nie silnie rotujące ruchy boczne, nie ma możliwości wyslizgnięcia się z ręki.



Brak konieczności ręcznego czyszczenia krawędzi

Prostokątna konstrukcja Durodisc X umożliwia czyszczenie do samej krawędzi. Maszyna mimośrodowa wykonuje za pracownika kompleksowe czyszczenie krawędzi i narożników – to codzienna oszczędność cennego czasu i pieniędzy.



Składane podwozie umożliwiające ergonomiczną wymianę pada

Chcą Państwo wymienić pad lub oczyścić kółka w swojej szorowarce mimośrodowej? Nie ma problemu! W przypadku Durodisc X nie trzeba klękać na podłodze. Dzięki składanemu podwoziu można postawić maszynę i wykonać tę czynności w wygodnej, ergonomicznej pozycji.



Większe bezpieczeństwo pracy dzięki stosowaniu wibracji zamiast obrotów

W Durodisc X wykluczono również możliwość zaplątania się kabla w dolnej części maszyny. Tarcza się nie obraca, dzięki czemu nawinięcie lub zakleszczenie jest niemal całkowicie niemożliwe. Oznacza to jeszcze większe bezpieczeństwo pracy!



Jedna maszyna do różnych metod

Durodisc X pozwala stosować różne standardowe procedury czyszczenia. W zależności od potrzeb do czyszczenia i polerowania można wykorzystywać różne płyty obciążnikowe.

Dane techniczne Durodisc X

Szorowarka mimośrodowa

Przeгляд i akcesoria

Producent	Wetrok
Model	Durodisc X
Nr art.	20210 (CH) 20211 (świat)

Dane techniczne

Powierzchnia robocza (dł. x szer.)	35 x 50 cm
Waga maszyny (bez dodatkowych obciążników)	44 kg
Dodatkowe obciążniki (opcja)	25 (2 x 12,5) kg
Nacisk powierzchniowy na podłogę	39,4 g/cm ²
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	65 x 51 x 130 cm
Prędkość obrotowa silnika	2850 rpm
Moc silnika	1100 W
Poziom hałasu	78 dB(A)
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Długość kabla sieciowego	12,5 m

Akcesoria

21176	Zbiornik na wodę, 14 litrów	1 szt.
21211	Zestaw dodatkowych obciążników, 25 kg	1 szt.
21213	Zestaw trzpienia zatrzaskowego	1 szt.

Materiały eksploatacyjne

22189	Pad szorujący czerwony 50 x 35 cm	5 szt.
22190	Pad szorujący niebieski 50 x 35 cm	5 szt.
22191	Pad szorujący zielony 50 x 35 cm	5 szt.
22192	Pad szorujący czarny 50 x 35 cm	5 szt.
22193	Pad włóknisty Microsol 50 x 35 cm	5 szt.
22420	Siatka do polerowania 60, 50 x 35 cm	1 szt.
22422	Siatka do polerowania 80, 50 x 35 cm	1 szt.
22424	Siatka do polerowania 100, 50 x 35 cm	1 szt.
22426	Siatka do polerowania 150, 50 x 35 cm	1 szt.



Wskazówka:

Prostokątną szorowarkę mimośrodową wykorzystuje się do tych samych zastosowań, co konwencjonalną szorowarkę jednotarczową. W zależności od rodzaju podłogi do maszyny montuje się odpowiedni pad:



Do artykułu
„Pady maszynowe: Jaki kolor
do jakiej podłogi?”



**Przetestuj
teraz
Durodisc X**

**Chcieliby Państwo przetestować nową szorowarkę
mimośrodową w swoim obiekcie?**

Doradca Klienta lub nasze Biuro Obsługi Klienta chętnie zorganizuje
maszynę testową.

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

wetrok®