



Monovac BeFree
Be free. Be flexible.

wetrok[®]

Monovac BeFree: Släpp loss den sladdlösa kraften!

Ställ undan din gamla dammsugare med sladd för gott. Sladdlös, oberoende och bekymmersfri – välj modern torrdammsugning med batteridrivna Monovac BeFree. En känsla av att sväva på moln. Trångt? Smutsigt? Bara lugn! Sladdlösa Monovac BeFree klarar alla utrymmen med stil. Slipp störande sladdar och för in mer frihet, flexibilitet och glädje i vardagen!

PS. Ska vi slå vad om att ditt team kommer att älska BeFree redan vid första användningen?



Touch'n'Clean: Rör vid handtaget för start och stopp

Dammsugaren är redo när du är det: Ta i handtaget, så startar dammsugaren. Släpp handtaget, så stannar dammsugaren. Enklare kan det inte bli!



Batteridrift: rör dig obehindrat i rummet

Bekymra dig inte om eluttag, förbipasserande människor eller trasslande sladdar. Med Monovac BeFree rör du dig fullständigt obehindrat i rummet. Flexiblare kan det inte bli!



HEPA-13-filter: renare än rent

Om du utrustar din dammsugare med ett HEPA-13-filter (beställs som tillval) filtreras damm och bakterier maximalt. Mer hygieniskt kan det inte bli!



Innovativ Touch'n'Clean-teknik:

upp till 30 % lägre energi
förbrukning

Monovac BeFree är busenkel att använda:

- Ta i handtaget ⇒ dammsugaren startar
- Släpp handtaget ⇒ dammsugaren stängs av

Det är både praktiskt och miljövänligt: Konventionella dammsugare lämnas ofta med motorn på också när de inte används. Monovac BeFree är bara igång när den används effektivt (ingen tomgång). Det innebär att du klarar en större yta på en och samma laddning.



Litiumjärnfosfatbatterier: Vilka fördelar ger denna batterityp?

Litium är inte bara litium: Av säkerhetsskäl använder sig Wetrok av moderna batterier med litiumjärnfosfat i stället för litiummangandioxid. En stor fördel med denna batterityp: Litiumjärnfosfatbatterier är extremt effektiva och har en mycket lång livslängd. Det fast integrerade batteriet hos Monovac BeFree kan faktiskt laddas mer än 2 000 gånger (och om detta i undantagsfall inte skulle stämma ger Wetrok 2 års resp. 2 000 laddcyklars garanti).

Be battery-operated. Be free.



Huvudsakliga användningsområden: Var använder man Monovac BeFree?

- Byggnader med ont om eluttag (ingen sladd, inget byte av eluttag)
- Entréer (ingen sladd, ingen risk att snubbla)
- Rum med mycket inredning (ingen sladd, inget trassel)
- Punktvis nedsmutsning (ingen sladd, mindre tidsspill)
- Hygienkänsliga lokaler (inget damm, inga bakterier)
- Rengöring när som helst (inget buller, inga störningar)

Be free. Be flexible.



Räkneexempel: Hur mycket tid sparar du med Monovac BeFree?

Tester har visat att städpersonalen klarar av en ca 60 kvadratmeter större yta per timme med Monovac BeFree jämfört med en vanlig dammsugare med sladd. Tidsbesparingen är ett resultat av att städpersonalen ständigt slipper byta eluttag och bekymra sig om trasslande sladdar. Det gör att städningen går snabbare.

Konkret jämförelse av rengöringsförmågan på 45 minuter

Monovac
BeFree:



30
rum

Konventionell
dammsugare med sladd:



20
rum

Be flexible. Be efficient.



Drifttid: Oändlig kraft

Med en drifttid på 45 minuter vid full laddning, en sensationell ytkapacitet och det faktum att du helt slipper bekymra dig om var närmaste eluttag finns, avlägsnar Monovac BeFree damm och smuts i en handvändning. Effektivare kan det inte bli!



Sladdlös: ingen sladd, ingen olycksrisk

Snubbel över sladdar? Sladden skadad?
Eluttaget defekt? Det är historia för sladdlösa Monovac BeFree.
Säkrare kan det inte bli!



Teknisk information

Monovac

Modell: BeFree

Artnr 40773

Grundutrustning

Kombimunstycke 30

Teleskoprör M/D

Sugslang M/D kpl.

Förfilter Monovac/Durovac

Utblåsfiler Monovac

Dampmpåse Monovac/Durovac

Fogmunstycke M/D

Möbelmunstycke M/D

LED-laddningsindikator

Laddningsaggregat

Handtag Touch'n'Clean

Laddkabel Touch'n'Clean

Tekniska data

Nettovolyum

3 l

Vikt

8,0 kg

Total höjd

38 cm

Total längd

40 cm

Total bredd

32 cm

Vakuüm

120 mbar

Luftflöde

30,7 l/s

Effekt, sugmotor

320 W

Ljudeffektnivå (EN ISO 4871)

65 dB(A)

Ljudtrycksnivå (EN ISO 4871)

53 dB(A)

Nominell spänning

36 V

Litiumbatteri

36 V/8,8 Ah

Drifftid

¾ h

Laddtid fulladdning

4 ½ h

Munstycken

41600 Kombimunstycke 30

41601 Kombimunstycke 50

41602 Kombimunstycke Basic

41604 Rullmunstycke 30

41605 Rullmunstycke 36

41613 Turbomunstycke

41616 Fogmunstycke M/D

41617 Möbelmunstycke M/D

41618 Dammborste M/D

41619 Elementmunstycke M/D

41620 Universalmunstycke M/D

41625 Munstyckset 35

41630 Skarvstycke 35/37

41631 Skarvstycke 37/35

Sugrör och slangar

41636 Sugrör M/D 50 cm

41635 Förlängningsrör 25 cm

41637 Teleskoprör M/D

41641 Sugslang grå antistat. kpl.

41644 Antistatslang svart kpl.

Filter

42083 Förfilter M/D

42084 Tvättbart förfilter M/D

52088 HEPA-13-filter Monovac

42087 Utblåsfiler Monovac

Tillbehör

36975 Laddningsaggregat

42032 Doftkylor (10 st.)



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

