

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 38 Waschbeton


















Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeereinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	
1  Bürstsaugen 				Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1  Kehrsaugen Kehren 			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
Reinigung ohne Pflege					
2  Trockenscheuern und Trockensaugen 			⊙ Waschbetonbürste V ⊙ Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Absaugring Twinvac / Duovac	Bei Bedarf 
2  Nassscheuern und nasssaugen 	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	⊙ Waschbetonbürste V ⊙ Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
2  Zement- / Kalk- schleier entfernen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf Achtung: Oberflächen- veränderung!

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 38 Waschbeton



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____






Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
Reinigung ohne Pflege							
2	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				
3	 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Libero	0.5 - 1% 0.5 - 3%	☉ Scheuerbürste Filament ☉ Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 38 Waschbeton



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Karpotek Karpex	100% 3 - 10%	Microwit SOFT Microwit FINE Wiwit	Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt
Reinigung ohne Pflege							
2	 Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	V Antiwax forte Antiwax	2 - 5% 2 - 5%	⊙ Waschbetonbürste V ⊙ Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
3	 Nass-Shampooieren und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Shampoo Fomstop	5 - 8% 10 - 20%	⊙ Shamponierbürste ⊙ Shamponierbürste hart	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	
3	 Sprühextrahieren einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex	3 - 10% 3 - 10%	Hartbodendüse Wandextraktionsdüse	Extravac	
4	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 38 Waschbeton



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____



















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Twinvac	Bei Bedarf
3	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Karpotek Karpex	100% 3 - 10%	Microwit SOFT Microwit FINE Wiwit	Twinvac	Wiederholen bis Fleck entfernt 
Reinigung ohne Pflege							
4	 Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte V Antiwax forte classic B Relino	2 - 5% 2 - 5% 20 - 50%	⊙ Waschbetonbürste V ⊙ Scheuerbürste Filament Scheuerbürste Supernylon	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
4	 Nassscheuern	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex	3 - 10% 3 - 10%	⊙ Shamponierbürste V ⊙ Shamponierbürste hart	Monomatic I / LS Wassertank	
5	Spülen   	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%		Extravac	
6	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 38 Waschbeton



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen				Karpawel Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac	
Porenfüllen (bei Bedarf)						
2	 Porenfüllen	F Porosol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich. 
3	 Porenfüllen			 Waschbetonbürste  Scheuerbürste Filament	Monomatic LS	 
Schutzbehandlung						
3	 Beschichten	Stoner	100%	 Waschbetonbürste  Scheuerbürste Filament	Monomatic LS Spraygerät 2.5l	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und trocknen lassen!

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Waschbeton ist säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern. Zementböden sind empfindlich gegen stark saure und stark alkalische Reinigungsmittel.



Waschbeton werden fugenlos oder mit Dehnfugen im Objekt gegossen und ausgewaschen oder als fertige Platten verlegt.
Waschbeton besteht meist aus Kieselsteinen, Sand und Zement.
Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.
Waschbeton werden fugenlos oder mit Dehnfugen im Objekt gegossen und ausgewaschen oder als fertige Platten verlegt.
Der noch nasse Waschbeton wird mit Wasser ausgewaschen, dadurch kommen Kieselsteine zum Vorschein und es entsteht die strukturierte Oberfläche.
Zementmörtel besteht aus Portlandzement und Sand.



Vor jeder Reinigungsmethode textile Bodenbeläge trocken- oder bürstsaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.