

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 40 Zementüberzug (rau)
























Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Duovac Portavac	
1  Kehrsaugen Kehren			V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen			B Masslinn 2000 S Microsol Tuch V B Multiwischer	Balit mit Padsohle	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Indumat V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Wetbox-System	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	 Microsol Faserpad  Blauer Pad S  Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Nassscheuern und nasssaugen	Ecofloor Antiwax forte classic Reshine	0.5 - 1% 0.5 - 1% 1 - 2%	 Microsol Faserpad  Blauer Pad S  Scheuerbürste Filament	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Wetbox-System	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	 Microsol Faserpad  Blauer Pad S  Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 40 Zementüberzug (rau)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____






















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portovac Twinvac	
1  Kehrsaugen Kehren				V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen				B Masslinn B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Micro woven-1- Micro nonwoven-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	⊙ Microsol Faserpad ● Roter Pad S ⊙ Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	⊙ Microsol Faserpad ● Roter Pad S ⊙ Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 40 Zementüberzug (rau)



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____
















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			F S Staubsaugdüse mit Rollen F Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B Masslinn B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Rewit 2000	2 - 5% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Rewit 2000	2 - 5% 2 - 5%	 Microsol Faserpad  Blauer Pad S  Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro woven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 40 Zementüberzug (rau)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____
































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen				F S Staubsaugdüse mit Rollen F Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
 Kehrsaugen Kehren				V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Staubbindend wischen				B Masslinn 2000 B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
 Kaugummi entfernen		Karpotek Karpfrost	100% 100%		Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
 Nassscheuern und Nasssaugen		Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% B Relino 20 - 50%		⊙ Scheuerbürste Filament ⊙ Waschbetonbürste B ● Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% B Relino 20 - 50%		V ⊙ Scheuerbürste Filament V ⊙ Scheuerbürste Tynex B ● Grüner Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
 Spülen		Klares Wasser	100%	S ⊙ Microsol Faserpad S ⊙ Scheuerbürste Filament S ⊙ Scheuerbürste Supernylon	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
 Spülen		Klares Wasser	100%	S ⊙ Microsol Faserpad S ⊙ Scheuerbürste Filament S ⊙ Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Biosan	3%	⊙ Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro woven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 40 Zementüberzug (rau)



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____



















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			F S Staubsaugdüse mit Rollen F Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1  Staubbindend wischen 			S Masslinn 2000 Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Porenfüllen (bei Bedarf)					
2  Porenfüllen 	F Porosol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop Multiwischer	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
Schutzbehandlung					
3  Beschichten 	Stoner Mepol HM	100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
4  Staubbindend wischen 			B S Masslinn 2000 Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Schutzbehandlung					
2  Imprägnieren 	F Imprasol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Strukturierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Starke Säuren und abrasive Pads und Bürsten können Kalkstein und zementgebundene Kunststeine zerstören.

Zementböden sind empfindlich gegen stark saure und stark alkalische Reinigungsmittel.

In Nassbereichen keine Pflege- und Schutzprodukte verwenden. Rutschgefahr!



Zementmörtel besteht aus Portlandzement und Sand.

Zementüberzüge gestrichen sind mit speziellen Betonfarben, - Siegel behandelt.

Erkennungsmerkmal: Zementgebunderer Kunststein Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Kunststein geben, schäumt auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.