



Duomatic Impulse
Kompromissitu hügieen

wetrok[®]

Duomatic Impulse: särav esitus tundlikes valdkondades.

Duomatic Impulse töötati välja kasutamiseks spetsiaalselt haiglates ja hooldekodudes, kohtades, kus hügieenile kehtivad kõrged hügieenistandardid. See hoolitseb põrandate maksimaalse hügieenilisuse eest ning on ise väga hõlpsalt hooldatav, sest seda on väga lihtne puhastada ja seetõttu on see alati hügieeniliselt laitmatus seisukorras. Duomatic Impulse võitleb karmide meetmetega mikroobide vastu: topeltpaagi süsteem tagab lihtsa puhastamise ja takistab nii vee saastumist mikroobidega. Lisaks vähendab HEPA filter oluliselt mikroobide levikut väljuva heitõhuga. Muus osas töötab Duomatic Impulse äärmiselt vaikselt. Nii nagu see tundlikus keskkonnas olema peabki.



Puuduta ja läheb lahti: mugav puutekraan

Suur, värviline, ülevaatlik. Väheste juhtnuppude abil seate masina välgukiirusel tööks valmis. Te juhtite veekogust, harjade survet ja doseerimist ning kontrollite aku laetust. Te lähete üle Eco-režiimi ja kasutate muid funktsioone.



Kõik kulgeb mängleva kergusega: ergonoomilise kontseptsiooniga käepide

Teie asend on töötades alati optimaalne, kuna käepidet on võimalik reguleerida ka töötamise ajal. Tänu parallelogrammile jääb ekraan vaatevälja suhtes ideaalsesse asendisse. Hoiuruumis säästab üles klapitud käepide ruumi.



Mikroobidel ei ole võimalustki: integreeritud HEPA filter

Probleemideta välja vahetatav HEPA filter (High Efficiency Particulate Arrestance) puhastab väljuva heitõhu ja vähendab nii oluliselt mikroobide edasikandumist. Õhu väljumisava on paakide vahel, et vältida osakeste põrandalt üleskeerutamist.



Teel kuiva jalaga: Power-Whirl tehnoloogiaga imidüüs

Alles puhastatud ja juba kuiv: Wetroki poolt patenteeritud, innovatiivne Power-Whirl tehnoloogia teeb selle võimalikuks. Imidüüs tekitab imemisel optimaalse keerise, mis kuivatab niiskuse põrandal kohe jäljetult ja vähendab samal ajal energiakulu.



Kogege põrandaholdusseadmeid Duomatic Intense ja Endurer tööhoos.



Vaata filmi



Ei liiga palju ega liiga vähe: lihtsalt õigesti doseeritud

Automaatne doseerimissüsteem hoolitseb korrektselt kohandatud vee ja kemikaalide segamisvahekorra eest. Rõõmupakkuvaks tulemuseks on juttideta puhas põrand. Rõõmu valmistavad ka kokku hoitud kulud ja keskkonna säästmise ebavajalikkus.



Kiiresti puhastatud: topeltpaakide süsteem

Mõlemad Duomatic Impulse põrandahooldusseadme paagid on hästi ligipääsetavad, nii et neid on lihtne põhjalikult loputada ja puhastada. Kuna peale tühjendamist ei jää masinasse seisvat vett, on mikroobidega saastumine välistatud.



Lühikesed laadimisajad: liitium-raudfosfaatakud

Oma veojõu saab Duomatic Impulse liitium-raudfosfaatakudelt, mis hoolitsevad konstantse võimsuse eest. Wetrolki liitiumakud aitavad kaasa masina pikale elueale (akud ei kuulu tarnekomplekti).



Lihtne ja ergonomiline: harjade käsitsemise nupuvajutusega

Põrandahooldusseadme Duomatic Impulse harjad saab kasutusele võtta nupuvajutusega ja nupuvajutusega ka peale kasutamist eemaldada. Lihtsamalt enam ei saa. Ja te ei tee määri enda käsi enam kunagi kasutatud puhastuspatjade või harjadega.

Duomatic Impulse: kõrgeimate puhtusele esitatavate hügieeninõuetega

- Topeltpaagi süsteem: hästi ligipääsetav ja probleemideta puhastatav.
- Integreeritud HEPA filter: Mikroobide levitamine heitõhuga on välistatud.
- Imidüüs Wetrok Power Whirl tehnoloogiaga: kiiresti kuivad põrandad.
- Suur värviline ekraan: kiiresti kasutamiseks valmis ja alati kõik kontrolli all.
- Liikuv käepide: reguleeritav ka kasutamise ajal ja võimaldades alati vaadet ekraanile.
- Kvaliteetsed liitumakud: võimsad ja pikaealsed nagu masin.



Mudel	Duomatic Impulse 50/60		Duomatic Impulse Dosing 50/60	
	Standard	TV	Standard	TV
Põhivarustus				
Sisemine laadija	•	•	•	•
Kompleksne imidüüs	•	•	•	•
Harjade korpus	•	•	•	•
HEPA filter mudelile Impulse	•	•	•	•
Eelfilter mudelile Impulse	•	•	•	•
Kompleksne doseerimissüsteem			•	•

Lisavarustus				
Turvavalgustus (TV)		•		•

Tehnilised andmed	
Teoreetiline piirkonna puhastamise jõudlus ja ajakulu	2500/3000 m ² /h
Töölaius	50/60 cm
Kogupikkus	133/137 cm
Kogulaius	56,5/67,5 cm
Imilaius	79/89 cm
Kogukõrgus	118 cm
Max kaal (k.a akud)	186 kg
Puhta vee paak	30 l
Harjade arv	2 tükki
Harjade surve	43 kg (kuni 0,63 N/cm ²)
Harjade pöörlemiskiirus	200 U/min
Harjamootori võimsus	2 x 300 W
Edasiliikumise kiirus	5 km/h
Tagurpidiliikumise kiirus	2,5 km/h
Tõusuvõime max	8%
Min Pöörderaadius	135 cm
Imimootori võimsus	460 W
Ajami tüüp	Sõidumootor
Koguvõimsus	900 W
Müratase	63 dB(A)
Doseerimine	–

Aku	Tavarežiim	ECO režiim
Kasutusaeg 41,6 Ah (Li) ¹⁾	kuni 1 h	kuni 1,5 h
Kasutusaeg 76 Ah (geel)	kuni 1 h	kuni 1,5 h
Kasutusaeg 83,2 Ah (Li)	kuni 2 h	kuni 3 h
Kasutusaeg 105 Ah (geel)	kuni 1,5 h	kuni 2 h
Kasutusaeg 124,8 Ah (Li)	kuni 3 h	kuni 4,5 h
Kasutusaeg 166,4 Ah (Li)	kuni 4 h	kuni 6 h

1) Väiksem harjade surve tugevalt struktureeritud põrandatel ja > 2% tõusuldel.



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel (+41) 4 3255 5151, faks (+41) 4 3255 5379
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tel. 0800 20 4868, faks 0800 20 4878
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel (+49) 2171 3980, faks (+49) 21 7139 8100
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varssavi, tel +48 22 331 2050, faks +48 22 331 2060
Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel (+46) 8444 3400, faks (+46) 8444 3401

