

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 41 Anhydrit









### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte Dosierung		Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1	 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B S <b>Masslinn 2000</b> B S Microsol Tuch B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Duovac</b> Monovac / Picojet Portavac	Bei sehr starker Verschmutzung
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				<b>Monovac / Picojet</b> Karpawel	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V <b>Teppich Set - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 41 Anhydrit



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_












Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B S <b>Masslinn 2000</b> B S Microsol Tuch B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei sehr starker Verschmutzung
1  Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				<b>Monovac / Picojet</b> Karpawel	Nur für strapazierfähige Beläge
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V <b>Teppich Set - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2  Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	B <b>Ecofloor</b>	<b>0.5 - 1%</b>	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Bei Bedarf, punktuell  
3  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	B <b>Ecofloor</b>	<b>0.5 - 1%</b>	<b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	Bei Bedarf, punktuell  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 41 Anhydrit


















### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B S <b>Masslinn 2000</b> B S Microsol Tuch B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei sehr starker Verschmutzung
 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				<b>Monovac / Picojet</b> Karpawel	Nur für strapazierfähige Beläge
 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V <b>Teppich Set - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	B <b>Antiwax forte classic</b> B Antiwax	2 - 5% 2 - 5%	V <b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	Bei Bedarf 
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	B <b>Antiwax forte classic</b> B Antiwax	2 - 5% 2 - 5%	S  <b>Microsol Faserpad</b>  Melamin Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> <b>Sprinter / Drivematic</b>	Bei Bedarf  
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	3%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microbrush-mop Micro woven-1-	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 41 Anhydrit



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei sehr starker Verschmutzung
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				<b>Monovac / Picojet</b> Karpawel	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V <b>Teppich Set - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%		<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei Bedarf
3	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 85				Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
4	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% Antiwax forte	30 - 50%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	Bei Bedarf  
4	 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% Antiwax forte	30 - 50%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Melamin Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
5	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Micro woven-1-	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs-entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Anhydritböden oder Calciumsulfat Böden sind Fliesböden, eingefärbte Unterlagsböden, Dekor Estrich oder seit einiger Zeit auch als Decorboden. Ein versiegelter Anhydritboden ist schmutz- und fettbeständig, robust und strapazierfähig. Anhydritböden sind gipsgebunden und eignen sich daher nicht in Nasszellen bzw. Nassbereichen. Ein «Sicht»-Anhydrit-Boden entspricht grundsätzlich einem konventionellen Anhydrit-Fliessestrich. Grosse, fugenlose Felder sind möglich.**  
#NV



Anhydrit Fliessestrich besteht aus flüssigem Calciumsulfat, Sand und Wasser.  
Der Anhydritboden sollte alle 2-4 Jahre gemäss Hersteller frisch versiegelt werden.  
#NV  
#NV  
#NV



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen. Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern. Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt. Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material. Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).