



Wetrok Leinol BW | NW  
Die moderne Holzbodenpflege  
mit der Eco-Formel



# Wetrok Leinol BW | NW: werterhaltendes Holzpflegeöl mit neuer Eco-Formel

Menschen verbringen immer mehr Zeit in Räumen. Das erhöht die Anforderungen an die verwendeten Reinigungs- und Schutzprodukte: Sie müssen hochwirksam, aber zugleich ökologisch sein. Ein beide Ansprüche erfüllendes Holzpflegeöl war bisher kaum zu finden.

## Vorteile



### Vereinfachte Anwendung

Das neuformulierte Leinol BW/NW macht Reinigungskräften das Auftragen leicht wie nie: Im Vergleich zu hochviskosen Ölen ist Leinol flüssig, lässt sich daher besonders gleichmäßig verteilen – und zieht schneller ein.



### Unschlagbare Schutzwirkung

Labortests haben bestätigt, dass die Schutzwirkung der Neuformulierung nicht nur widerstandsfähiger und langlebiger ist, sondern auch schneller eintritt. So sorgt die wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht für jahrelang natürlich aussehende Holzböden.



### Neue Eco-Formulierung

Modernes Holzbodenöl darf keine gefährlichen Emissionen für Arbeitskräfte und Raumnutzer verursachen. Deshalb kommt unsere neue, ökologische Formulierung komplett ohne leicht flüchtige Lösungsmittel und andere gesundheitlich bedenkliche Stoffe aus.



### Standards für nachhaltiges Bauen erfüllt

Durch das Label EMICODE EC1 Plus erfüllt das neue Leinol BW/NW sämtliche Ansprüche an nachhaltiges Bauen. Architekten, Bodenbelagsprofis und Gebäudereiniger sind mit Leinol BW/NW somit bei Eco-Neubauten auf der sicheren Seite.



### Reinigung und Pflege in einem Arbeitsschritt

Leinol NW ist mehr als ein Nachpflegeöl. Verdünnen Sie Leinol NW im Mischverhältnis 10 %, verwandelt sich die Lösung in eine schützende Wischpflege mit hoher Reinigungswirkung. Ergänzende Pflegemittel oder Holzseifen werden überflüssig.



## 3 Tipps für die Pflege von Holzböden

### 1) Ölen Sie Ihre Böden regelmässig nach

Mit der Basispflege bzw. dem einmaligen Auftragen von Leinol BW ist der erste Schritt für einen langanhaltenden Holzschutz getan. Ölen Sie – besonders in der Anfangsphase – Ihren Boden mit Leinol NW regelmässig nach (ca. 2-4-mal im ersten Jahr).

### 2) Nutzen Sie Leinol auch als Wischpflege

Verdünnen Sie Leinol NW im Mischverhältnis 10 %, erhalten Sie eine schützende und reinigende Wischpflege (ergänzende Pflegemittel oder Holzseifen werden komplett überflüssig).

### 3) Verwenden Sie Staubwischtücher für die Unterhaltsreinigung

Für die tägliche Entfernung von losem Schmutz empfehlen wir Ihnen das staubbindende Wischen. Ihre Vorteile: höchste Keimreduktion, beste Reinigungsergebnisse, keine Staubaufwirbelung.

Übrigens: Die Masslinn Staubwischtücher sind mit dem Umweltlabel Cradle to Cradle (Bronze) zertifiziert.

Wetrok hat darum die Formulierung des Holzpflegeöls Leinol BW (Basispflege) und Leinol NW (Nachpflege) überarbeitet. Das Resultat: eine verbesserte Schutzwirkung mit ökologischer Note. Leinol BW/NW tragen das strengste VOC-Umweltsiegel für Holzpflegeprodukte: EMICODE EC1 Plus.



### EMICODE-Siegel: strengste Kriterien für emissionsarme Produkte

Das GEV-EMICODE-Umweltsiegel kennzeichnet umweltfreundliche, emissionsarme Produkte für nachhaltiges Bauen. Mit der Premiumklasse EC1 Plus setzt EMICODE die anspruchsvollsten Emissionsgrenzen im Markt – Wetrok Leinol BW/NW erfüllen diese Grenzwerte zu 100 % und tragen das EMICODE EC1 Plus Siegel.

EMICODE EC1 Plus zertifizierte Produkte sind:

- emissionsarm
- anwendungssicher
- werterhaltend
- von einem unabhängigen Institut geprüft
- vereinbar mit den Standards für grünes Bauen

#### Kundenstimme



#### Neue Öko-Formulierung begeistert

«Seit der ersten Anwendung bin ich ein Fan des Holzpflegeöls Leinol. Es hat die Optik unserer Parkettböden sichtlich aufgewertet und erfüllt – dank dem Umweltlabel – unsere ökologischen Anforderungen beim Produkteinkauf vollumfänglich. Hohe Produktqualität zu einem angemessenen Preis – was will man mehr?»

Pascal Knobel,  
Hauswart mit eidg. FA bei der Eniwa AG


# Wetrok Leinol BW | NW: zwei Pflegeprodukte für natürlich geschützte Holzböden

## Wetrok Leinol BW (Basispflege)



## Wetrok Leinol NW (Nachpflege)



Verwendung:	Erstanwendung auf unbehandeltem Boden	Nachbehandlung auf geöltem Boden/Wischpflege
Gebinde:	1 x 5 Liter	1 x 5 Liter
Artikel-Nr.:	17903	17913
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schützt Holzböden optimal und langanhaltend vor Feuchtigkeit und Schmutz</li> <li>• erhält das natürliche Aussehen des Holzes (natürliche/naturbelassene Holzoptik)</li> <li>• zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus (internationales VOC-Umweltsiegel)</li> <li>• erfüllt Standards für nachhaltiges bzw. grünes Bauen</li> <li>• wasserbasierende Formulierung mit hochwertigem Leinöl</li> <li>• angenehme Konsistenz für schnelles Auftragen</li> <li>• ohne flüchtige Lösungsmittel und andere gesundheitlich bedenkliche Stoffe</li> <li>• matt bis seidenmatt</li> <li>• ideale Produktkombination als Alternative zu Vollöl, Holzseife-Produkten und lösungsmittelbasierten Ölen</li> </ul>	
pH-Wert:	6	6
Anwendung:	 Ölen (Schutzbehandlung)	

### Reinigungsanleitungen für die Bodenpflege

Laden Sie sich die Methodenanleitung als PDF herunter:



#### Ölen

Verwenden Sie zur Erstpflege Leinol BW, zur Nachpflege Leinol NW.



#### Staubbindend Wischen

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir Ihnen das Staubbindende Wischen.



#### Holzbodenpflege mit Leinol NW

Schritt für Schritt erklärt. Jetzt Film anschauen!



### Passendes Zubehör

Folgende Produkte unterstützen Sie ideal beim Auftragen bzw. bei der Unterhaltsreinigung Ihrer Holzböden:



Auftragsgerät  
Florfix



Überzug Florfix



Masslinn gelb



**Bestellen Sie Ihre Reinigungsmittel jetzt bequem im Webshop:**

Schweiz: [shop.wetrok.com](http://shop.wetrok.com)

Deutschland: [shop.wetrok.de](http://shop.wetrok.de)

Österreich: [shop.wetrok.at](http://shop.wetrok.at)



[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, [info@wetrok.ch](mailto:info@wetrok.ch), Tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, [info@wetrok.at](mailto:info@wetrok.at), Tel. +43 0800 20 48 68

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, [info@wetrok.de](mailto:info@wetrok.de), Tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyń 4, PL-02-820 Warszawa, [warszawa@wetrok.pl](mailto:warszawa@wetrok.pl), Tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB** Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, [info@wetrok.se](mailto:info@wetrok.se), Tel. +46 8 444 34 00

