

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 26 Carreaux céramiques non émaillés, plaques en terre cuite, carreaux
























Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1  Aspiration de la poussière			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portovac	
1  Aspiro-balayage balayage			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
1  Balayage humide			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)					
2  Lavage manuel méthode directe	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Récurage à l'eau et aspiration humide	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	S  Pad en fibres Microsol S  Brosse à récurer filament S  Brosse à récurer Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	V Reshine V Porex V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	S  Pad en fibres Microsol S  Brosse à récurer filament S  Brosse à récurer Supernylon	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement 
3  Elimination voile de ciment / de calcaire			Voir instruction général d'entretien no. 42		Si nécessaire
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)					
4  Lavage manuel méthode directe	F Redur F Brill	3 - 4% 3 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth. 
4  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	F Redur F Remop F Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	S  Pad en fibres Microsol S  Brosse à récurer filament S  Brosse à récurer Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 26 Carreaux céramiques non émaillés, plaques en terre cuite, carreaux



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____





























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Twinvac Portavac	Balayage aspirant sur grandes surfaces
1	 Aspiro-balayage balayage				V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
1	 Balayage humide				B Masslinn B S Toison F Masslinn 2000	Balit semelle pad Balit avec velcro	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Ecofloor Ceratop Biosan	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		Ecofloor Ceratop Biosan	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	S  Pad en fibres Microsol  Brosse à récurer filament  Brosse à récurer Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Nettoyage avec entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	F S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Socar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth. 
2	 Mops à spray (lavage manuel)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	S  Pad en fibres Microsol  Brosse à récurer filament  Brosse à récurer Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 26 Carreaux céramiques non émaillés, plaques en terre cuite, carreaux



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____

















Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Twinvac Portavac	Si nécessaire
1	 Aspiro-balayage balayage					Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Sur grandes surfaces
2	 Balayage humide				B Masslinn B S Toison F Masslinn 2000	Balit semelle pad Balit avec velcro	
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage humide méthode indirect		Reshine Polex V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		Reshine Polex V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	⊙ Pad en fibres Microsol S ⊙ Brosse à récurer filament V ⊙ Brosse à récurer Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
4	 Lavage manuel méthode directe		Biosan	3%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop Micro nonwoven-1-	Système Wetbox Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 26 Carreaux céramiques non émaillés, plaques en terre cuite, carreaux



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____














































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				B Masslinn F Masslinn 2000 B S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portavac	Si nécessaire
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire 
3	 Nettoyage à la vapeur		F L'eau fraîche	100%	Pad Microsol pour frottoir	Calorvac	Si nécessaire  
Nettoyage sans entretien							
3	 Récupération à l'eau et aspiration humide		Antiwax forte classic 30 - 50% B Remat C Antiwax	10 - 20% 10 - 30%	S  Pad en fibres Microsol  Brosse à récurer filament  Brosse à récurer Supernylon	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		Antiwax forte classic 30 - 50% B Remat C Antiwax	10 - 20% 10 - 30%	S  Pad en fibres Microsol  Brosse à récurer filament  Brosse à récurer Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
4	 Rincer		L'eau fraîche	100%	S  Pad en fibres Microsol  Brosse à récurer filament  Brosse à récurer Supernylon	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	pH 7 
4	 Rincer		L'eau fraîche	100%	S  Pad en fibres Microsol  Brosse à récurer filament  Brosse à récurer Supernylon	Duo- / Discomatic Réservoir d'eau Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces pH 7 
5	 Elimination voile de ciment / de calcaire		Voir instruction général d'entretien no. 42				Si nécessaire
6	 Lavage manuel méthode directe		Biosan	3%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	Système Wetbox Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 26 Carreaux céramiques non émaillés, plaques en terre cuite, carreaux



Traitement de protection

Objet _____

Date _____












Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
Bouche-pores (selon besoin)						
2	 Bouche-pores <input type="checkbox"/>	F Porosol	100%	Housse pour Florfix Florfix-mop Multi-raclette	Florfix Balit avec velcro	Si besoin, et sur couche absorbante, 1 couche.  
Traitement de protection						
3	 Enduire <input type="checkbox"/>	Stoner Mepol HM	100% 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
Traitement de protection						
4	 Imprégnation <input type="checkbox"/>	F Imprasol	100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	Appliquer 1ère couche avec précaution.  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Si nécessaire

Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Process traitement de protection: voir description de method.

Ne pas enduire les revêtements de sol imprégnés.

Pour entretien avec nettoyeur après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 26 Carreaux céramiques non émaillés, plaques en terre cuite, carreaux



Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'objet.



La plupart des mortiers à joints sont sensibles aux acides. Bien mouiller les joints avant d'utiliser des nettoyeurs acides.

Les revêtements céramiques résistent en principe aux acides.

Sensible et résistant aux acide testez avec acide amidosulphuric.

Le carreau est très dur, résiste aux acides et est pratiquement imperméable à l'eau.

Les carreaux non émaillés et les plaques en terre cuite sont sensibles à l'huile et à la graisse.

A l'air libre et dans des locaux humide, on renoncera à un enduit. Risque de glissade!



Les revêtements de sol céramiques sont des produits hétérogènes en terre cuite et additifs, tels que le feldspath ou la fluorine.

Les plaques en terracotta (Cotto) sont un revêtement poreux en terre cuite.

Plus la température de cuisson est élevée et la durée de séjour dans le four est longue, plus la céramique sera dense et frittée.

Les carreaux (briques ou plaques en grès cérame) sont des plaques de terre cuite, cuites à haute température (frittées).

Dureté superficielle: carreaux de résistance différente aux rayures, DIN selon échelle Mohs 3 - 9 (de satisfaisant à bon).



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.